

ReduClean®

**VOOR HET EENVOUDIG
VERWIJDEREN VAN REDUSOL EN
REDUHEAT VAN UW KASDEK**



Na een seizoen voordeel te hebben gehad van ReduSol of ReduHeat komt het moment dat u het middel wilt verwijderen van uw kas. Dat kan met ReduClean.

WAT IS REDUCLEAN?

ReduClean is een speciaal reinigingsmiddel voor de verwijdering van ReduSol en ReduHeat. Het is eenvoudig toepasbaar op alle kasdekmaterialen: glas, acrylaat, polycarbonaat en plastic folie. Afregenen na toepassing is voldoende voor een schoon resultaat. ReduClean is zuinig in gebruik en veilig voor de gebruiker. Resultaat: een schoon kasdek.

GEBRUIK EN DOSERING VAN REDUCLEAN

ReduClean moet worden verdund met schoon water. De mengverhouding is 1 liter ReduClean op 7 liter water, 250 liter ReduClean is voldoende voor ongeveer 1 hectare. Voeg ReduClean al roerend aan het water toe en breng het middel in verdunde toestand bij droog weer op een droge kas aan, door middel van sproeien. Let erop dat de scherm laag in zijn geheel wordt bevochtigd. Bij enkele soorten plastic folie is het gewenst na te gaan of direct afspoelen noodzakelijk is. Voor een direct schoon resultaat ruim met water afspoelen.

Let op: ReduClean verwijdert uitsluitend ReduSol en ReduHeat.

OM REKENING MEE TE HOUDEN

- Sluit tijdens het verwijderen van ReduSol en ReduHeat met ReduClean het waterbassin af. U voorkomt dan een tijdelijke verandering in de pH-waarde van het water.
- Om te waarborgen dat ReduSol of ReduHeat door ReduClean wordt verwijderd, mogen ReduSol en ReduHeat nooit met andere schermmiddelen worden gebruikt (uitgezonderd Mardenkro Vloeibaar SmitKrijt).
- Volgens het Koninklijk Besluit Glastuinbouw van 21 februari 2002 (Voorschrift 2 sub 1, d) is het toegestaan bij toepassing van ReduClean op ReduSol of ReduHeat het spoel- of regenwater op het oppervlaktewater te lozen.

- Om visuele verontreiniging te minimaliseren adviseren wij het spoelwater onder het wateroppervlak te lozen.
- Gangbare kasdekmaterialen worden niet aangetast door ReduSystems-producten. Voor kasdekmaterialen voorzien van speciale coatings raden wij u aan contact op te nemen met Mardenkro.

ReduClean wordt geleverd in verpakkingen van 10 en 25 liter.

Meer informatie over ReduClean vindt u op www.reduSystems.com

