



Super Tress-Nobel® 80 bar

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
Hogedruk 5 lagen TPE slang		Hochdruck 5 Lagen TPE Schlauch		High pressure 5 ply TPE hose	
Geschikt voor water, perslucht, meststoffen en bestrijdingsmiddelen		Geeignet für Wasser, Pressluft, Schädlingsbekämpfungsmittel und Flüssigdünger		Suitable for water, compressed air, fluid fertilizers, insecticides and pesticides	
- Zeer flexibel, knikvast en soepel - Minimaal drukverlies - Zeer goed bestand tegen UV en weersinvloeden		- Hoch flexibel und geschmeidig - Minimaler Druckverlust - UV und witterungsbeständig - Mit gekreuzte Polyestereinlagen für minimale Längsdehnung und hohen Widerstand gegen Druckstöße		- Highly flexible and kink resistant - Low friction pressure loss - High UV and weather resistance - With braided polyester reinforcements for low elongation and high resistance against pressure surges	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
8.0	16.5	56.0	0	215	80
10.0	19.0	70.0	0	273	80
12.0	22.0	84.0	0	356	80
16.0	26.5	112.0	0	459	80
19.0	30.5	153.0	0	581	80

Normen / Standards

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
80 bar	240 bar

Markering / Markierung / Branding:
SUPER TRESS-NOBEL 80 BAR [BATCH
NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths

50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach
Durchmesser variieren / Can vary per
diameter