

SLOTSPRAY

SMEER- EN ONDERHOUDSMIDDEL VOOR SLOTEN



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Minerale olieproducten en siliconen

Kleur: Groen/blauw

Viscositeit: Dunvloeibaar

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 36 maanden. Opslaan in goed afgesloten verpakking op een droge, koele vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Smeer- en onderhoudsmiddel voor (cilinder)sloten.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het smeren en onderhouden van sloten bij o.a. (garage)deuren, auto's, hangsloten, hekken en poorten. Tevens voor het direct ontdooien en voorkomen van vastvriezen van sloten.

EIGENSCHAPPEN

- Waterverdringend
- Waterafstotend
- Met precisie-spuitslang
- In alle standen te gebruiken

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik. Slot insprayen en het slot enkele malen open en dicht doen.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -75°C tot +200°C