

SKT 1000

De SKT 1000 boosterpomp, met permanente magneetmotor en variabele frequentie, is de meest innovatieve watervoorzieningsapparatuur van dit moment! De hydrofoorpomp heeft een automatische werking en is zeer geruisarm. Ideaal voor drukverhogingen in huis of voor het hergebruik van regenwater.

Het verpompte medium is schoon water en andere vloeistoffen met vergelijkbare eigenschappen als water.

De volumeverhouding van vaste onzuiverheden is niet meer dan 0,1% en de deeltjesgrootte is niet groter dan 0,2 mm.

De genoemde capaciteiten en drukken zijn ruim voldoende om het regenwater te hergebruiken voor bijvoorbeeld tuinberegening en het doorspoelen of vullen van stortbakken van toiletten bij particulieren maar ook voor kantoorpanden.

De SKT 1000 leent zich perfect voor meerdere drukverhogingen binnen een huis. Denk aan uw douche, badkuip, wasmachine en aanrecht.

Technische kenmerken:

Frequentie gestuurde drukverhogingset

Aansluiting: 1" binnendraad

Max. vloeistof temperatuur: 60 °C

Max. flow: 7200 ltr/uur

Gewicht: ± 10.5 kg

Bestaande uit een regelaar, elektrische pomp en een druktank.

De unit controleert de flow en de druk.

Inclusief droogloop- en anti vorst beveiliging.



Intelligente toerental geregelde hydrofoorpomp. Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Q max

l/min	0	40	60	80	110
m ³ /h	0	2,4	3,6	4,8	6,6
Pomptype	opvoerhoogte in mwk				
SKT 1000	50	45	40	30	10

Watergekoeld permanent magneet aangedreven motor.

Spanning: 220-240 v, 50 Hz

Vermogen: 1000 Watt

Toerental: 5200 rpm

Beschermingsklasse: IP44

Kabellengte: 1,5 m

Isolatieklasse: F

Geluidsniveau: < 50 dB

