



S 501 SE Black

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Zwart/witte spiraal	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Schwarz/Weisse Spirale	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Black/white spiral
Zwarte PVC slang met witte harde spiraal		Schwarzer PVC Schlauch mit weißer verdeckter Spirale		Black PVC hose with white embedded spiral	
Veelvoudig toegepast op landbouw machines		Speziell für Landwirtschaftliche Maschinen		Especially suitable for agricultural machinery	
- In- en uitwendig glad voor eenvoudige montage - Zeer flexible constructie - Tevens geschikt als zware uitvoering kabelbeschermingslang		- Innen und aussen glatt für einfache Montage von Schlauchschellen - Hoch flexible Ausführung - Auch geeignet als Kabelschutzschlauch schwere Ausführung		- Smooth tube and cover for easy assembly of hose clamps - Very flexible construction - Also suitable as heavy duty cable protection hose	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
19.0		90.0	0.8	250	0
25.0		110.0	0.8	280	0
32.0		130.0	0.8	460	0
38.0		155.0	0.8	570	0
40.0		165.0	0.7	590	0
50.0		260.0	0.7	820	0
60.0		275.0	0.7	950	0
63.0		280.0	0.7	1000	0
75.0		335.0	0.7	1450	0
80.0		342.5	0.7	1515	0

Normen / Standards
ISO 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +50 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
S 501/SE MM BATCH

Lengten / Längen / Lengths
50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter