

Ecopure V-6175

Kationisch organisch coagulant

De kationische organische coagulanten van de Ecopure serie zijn coagulanten die als vlokmiddel met name de vaste deeltjes in (troebele) vloeistoffen en slib agglomereren.

Toepassingsgebieden:

Ecopure V-6175 kan voor de volgende toepassingen worden ingezet:

- zuivering van afvalwater, waswater en proceswater.
- slibindikking en slibontwatering

Producteigenschappen:

Uiterlijk	: vloeibaar, amberkleurig
Lading	: kationisch
Soortelijk gewicht	: ca. 1,16 g/cm ³
pH waarde	: 5 - 7 (0,5% h ₂ O gedest.)

Dosering:

Ecopure V-6175 is uitsluitend als waterige oplossing werkzaam. Door het product te verdunnen met water kan, afhankelijk van de toepassing, een oplossing met een concentratie van ca. 0,9% worden gemaakt (standaard wordt 0,3-0,5% aangehouden).

Verpakking en opslag:

Ecopure V-6175 wordt geleverd in cans van 25 kg, drums van 250 kg en ibc's van 1.000 kg. **Ecopure V-6175** is niet bestand tegen vorst. Indien het product correct wordt opgeslagen heeft het een houdbaarheid van minimaal 12 maanden.

Veiligheid en gezondheid:

Vermijd aanraking met huid en ogen. Vermijd contact met water, voorkom morsen. Gemorst polymeer kan met behulp van bindmiddelen zoals zand, zaagsel of kalk worden geabsorbeerd en afgevoerd.

Raadpleeg voor meer (product)informatie de veiligheidsbladen.

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge, however, without any warranty on our part.

2023