

TECHNISCH INFORMATIEBLAD GS-4 XTRA



Productinformatie

Categorie	Reiniger voor glazen kassen
Omschrijving	GS-4 Xtra is een reinigingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor glazen kassen. Het verwijdt effectief vuil, zoals roet, stof en roest. Deze reiniger werkt zonder borstelen. U verwijdt het vuil effectief door het oppervlak simpelweg in te spuiten met de juiste concentratie en daarna af te spoelen met water.
Eigenschappen	• Speciaal voor kasglas, niet geschikt voor kunststof kassen. • Mits op de juiste manier aangebracht, verwijdt het effectief vuil zonder het glas te beschadigen of op te ruwen. • Verwijdt vuil zonder borstelen. Spuit het oppervlak in en spoel af met water. • Bevat geen waterstoffluoridegas en is veiliger in gebruik dan producten op waterstoffluoridebasis. • GS-4 Xtra kan zowel aan de binnen- als de buitenkant van een glazen kas worden aangebracht.
Aanbevolen gebruik	Voor de binnen- en buitenkant van kasdekken
Aanbevolen oppervlak	Alleen geschikt voor glas
Geïdentificeerd gebruik	Industrieel - alleen voor professioneel gebruik

Technische specificaties

Fysieke toestand	Vloeibaar
Kleur	Paars
Geur	Karakteristiek
pH	3
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet-ontvlambaar
Ontploffingseigenschappen	Geen
Oplosbaarheid	Oplosbaar in water. Onoplosbaar in organische oplosmiddelen.
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Viscositeit	400 mPa.s Brookfield LV, spindel 5, 50 rpm, 20 °C
Vervoersvoorschrift (ADR, RID, IMDG, IATA, IDN)	Ja, klasse (ADR): 8, verpakkingsgroep: II

Bewaaromstandigheden

Verpakking	Can van 20 l 1 pallet bevat 48 cans
Houdbaarheid	Ongeopende cans zijn 3 jaar houdbaar. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Producten moeten worden beschermd tegen vorst (boven 5 °C) en oververhitting (boven 35 °C).

Dit technische informatieblad is gebaseerd op jarenlange ervaring. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dit product of enige schade die buiten haar macht ligt. De klant dient met de middelen die hem normaal ter beschikking staan, te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Raadpleeg bij twijfel onze technische specialisten via sales@redusystems.com.

ReduSystems is een merk van Lumiforte®

ReduSystems®

TECHNISCH INFORMATIEBLAD GS-4 XTRA



Gebruiksaanwijzingen

Vorbereitung oppervlak	Aanbrengen op een droog oppervlak. Als het product aan de binnenkant van de kas wordt aangebracht, moet de kas leeg zijn. <i>Aandachtspunt: gebruik het product niet op gecoat glas en/of bij teelten die gevoelig zijn voor fluor, zoals bol- en knolgewassen. Test bij gehard glas eerst een klein oppervlak aan beide kanten en controleer de helderheid voordat u de hele kas behandelt.</i>
Weersomstandigheden	• Een buitentemperatuur boven 5 °C. • Gebruik GS-4 Xtra niet bij zonnig weer omdat het product dan te snel droogt en het glas beschadigt.
Apparatuur	Het aanbrengen moet worden gedaan door de vloeistof op een van de volgende manieren op het oppervlak te spuiten: • Met een spuitmachine • Handmatig met een spuitpistool
Persoonlijke bescherming	• Veiligheidsbril • Beschermende handschoenen • Beschermende kleding
Verdunning	Meng het product met schoon water en breng het gelijkmatig aan op het glas met geschikte spuitapparatuur. Laat het product enige tijd inwerken maar niet indrogen (bij warm weer goed opletten) om schade aan het glas te voorkomen. Spoel vervolgens binnen 5 minuten - afhankelijk van de droogsnelheid - het glas grondig af met schoon water. Spoel de gebruikte apparatuur na gebruik door met water. Voor het machinaal aanbrengen van het product wordt in totaal 2000 liter spuitvloeistof per hectare aanbevolen. Het aantal liters GS-4 Xtra is afhankelijk van de vervuilingsgraad zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

	MENGVERHOUDING	GEBRUIK PER HECTARE (10.000 M ²)
Lichte vervuiling	2,5%	50 liter GS-4 Xtra + 1950 liter water
Zware vervuiling	5%	100 liter GS-4 Xtra + 1900 liter water

Waterkwaliteit	Gebruik bij voorkeur altijd schoon water met een pH tussen 6 - 8 en een EC tussen 30 - 60 mS/s. Vooral wanneer ander water wordt gebruikt (bijvoorbeeld osmose- of bronwater).
----------------	--

Milieu

Milieuvoorzorgsmaatregelen	De actieve bestanddelen van GS-4 Xtra worden geneutraliseerd in de bodem waardoor er na gebruik geen actieve stoffen achterblijven. We raden aan om het spoelwater niet in het waterreservoir te laten lopen. Spoel met water bij contact met de huid of de ogen. Raadpleeg bij inslikken een arts.
----------------------------	--