



Spirabel® LD

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Groen transparant PVC Witte spiraal	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Grün transparent PVC Weisse Spirale	Inside Colour Outside Colour	PVC Green transparent PVC White spiral
---	--	----------------------------------	--	---------------------------------------	---

Groen transparante PVC slang	Grüner transparenter PVC Spiralschlauch	Green transparent PVC spiral hose
Geschikt voor afzuigen van water, vuilwater, water met lichte aandelen van vaste stoffen	Geeignet zum Ansaugen von Wasser, Abwasser und Wasser mit niedrigem Feststoffanteil	Suitable for suction of water, manure, wastewater, water with low solids content
- Zeer gladde binnenwand voor optimale flow - Voorzien van witte, slagvaste extra stevige spiraal - Zeer flexibel en knikvast	- Sehr glatte Innenseele für optimales Strömungsverhalten - Mit schlag- und trittfester weißer Spirale - Hoch flexibel und knickfest	- Smooth inner surface for optimized flow - With shock resistant and crushproof white spiral - Highly flexible and kink resistant

Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
20.0	24.8	80	0.6	220	0
25.0	29.8	105	0.5	270	0
32.0	37.0	135	0.5	350	0
38.0	43.6	160	0.5	460	0
40.0	45.8	180	0.5	500	0
50.0	56.6	230	0.4	710	0
63.0	70.0	265	0.4	870	0
75.0	82.6	315	0.4	1000	0
102.0	110.4	428	0.3	1870	0

Normen / Standards

-

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk	Barstdruk
Betriebsdruck	Platzdruck
Working pressure	Burst pressure
0 bar	0 bar

Markering / Markierung / Branding:
SPIRABEL LD

Lengten / Längen / Lengths
25 / 30 / 50 m

Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2025-