




UGELLO M15X1 M15X1 SPRAY TIP



Materiali: ottone - allumina

Prestazioni ugelli impiegati con: "Turbo" 400 - "Turbine" evolution - "Turbine" - M21 evolution - Getti AP - Getti OR

Materials: brass - alumina

Spray tip performances fitted to: "Turbo" 400 - "Turbine" evolution - "Turbine" - M21 evolution - AP nozzles - OR nozzles

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE													
CODICE	FORO mm		15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar		60 bar	
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo
68.1802.49	Ø1.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	2.45 18° 2.50	2.50 - 5.00	3.00 18° 2.80	3.10 - 5.50	3.40 20° 3.00	3.50 - 6.00	3.55 20° 3.00	3.65 - 6.50	3.75 22° 3.00	3.85 - 7.00	4.00 22° 3.50	4.10 - 7.50	4.40 22° 3.50	4.55 - 8.00
68.1802.50	Ø1.2	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	3.60 22° 2.80	3.80 - 5.80	4.25 22° 3.00	4.60 - 6.20	4.70 24° 3.20	5.40 - 6.50	5.20 24° 3.40	5.90 - 6.90	5.35 26° 3.40	6.10 - 7.50	5.60 26° 3.60	6.30 - 8.00	6.20 26° 3.70	7.00 - 9.00
68.1802.51	Ø1.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	4.60 25° 3.00	5.10 - 7.00	5.70 28° 3.20	6.50 - 7.80	6.60 28° 3.40	7.40 - 8.50	6.90 28° 3.50	7.80 - 9.20	7.30 30° 3.60	8.20 - 9.60	7.70 30° 3.80	8.60 - 10	8.30 30° 4.00	9.50 - 10.50
68.1802.52	Ø1.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	5.90 28° 3.20	7.30 - 7.90	7.20 30° 3.50	9.30 - 8.50	8.50 33° 3.70	10.80 - 9.00	9.20 33° 3.90	11.70 - 9.70	9.70 35° 4.20	12.20 - 10.40	10.50 35° 4.50	12.70 - 11.00	11.80 35° 4.70	13.60 - 12.00
68.1802.53	Ø2.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	6.90 30° 3.50	8.80 - 8.50	8.10 32° 3.80	11.70 - 9.50	10.20 35° 4.00	13.40 - 10.50	10.90 35° 4.30	14.30 - 11.00	11.70 35° 4.60	15.20 - 11.50	12.50 37° 4.80	15.80 - 12.00	13.50 37° 5.10	17.10 - 13.00
68.1802.54	Ø2.3	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	8.10 40° 3.70	10.80 - 9.50	10.20 40° 4.00	14.10 - 10.50	12.90 42° 4.50	16.80 - 11.50	13.70 42° 4.80	17.90 - 12.00	14.30 45° 5.10	18.80 - 12.50	14.90 45° 5.50	19.70 - 13.00	15.90 45° 5.80	22.10 - 14.00
68.1802.16	Ø2.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	9.20 42° 3.60	13.00 - 9.00	11.40 42° 3.80	16.40 - 9.80	14.00 45° 4.00	19.10 - 10.80	14.50 45° 4.50	21.00 - 11.50	15.40 50° 4.80	22.00 - 12.00	16.40 50° 5.00	23.00 - 12.50	18.20 50° 5.40	25.40 - 13.20
68.1802.17	Ø3.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	11.50 48° 3.80	18.40 - 9.50	14.40 48° 4.00	24.10 - 10.50	18.00 52° 4.20	28.20 - 11.00	18.80 52° 4.50	30.10 - 11.80	19.60 55° 4.80	31.50 - 12.20	20.90 55° 5.00	33.00 - 13.00	22.80 55° 5.20	36.30 - 13.50
68.1802.18	Ø3.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	13.10 55° 3.80	24.20 - 9.50	16.80 55° 4.00	30.50 - 10.80	20.00 60° 4.20	36.00 - 11.20	21.40 60° 4.50	38.50 - 12.00	23.00 60° 4.80	41.50 - 12.50	24.50 60° 5.00	44.0 - 13.20	27.50 60° 5.20	50.00 - 14.00

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE													
CODE	HOLE mm		200 psi		350 psi		500 psi		600 psi		650 psi		700 psi		850 psi	
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight
68.1802.49	Ø1.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.61 18° 7.69	0.62 - 15.34	0.78 18° 9.04	0.81 - 1.78	0.9 20° 9.88	0.93 - 19.8	0.99 20° 10.4	1.02 - 22.5	1.01 22° 10.4	1.03 - 23.3	1.04 22° 11.3	1.07 - 24.2	1.16 22° 11.4	1.20 - 26.1
68.1802.50	Ø1.2	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.89 22° 8.6	0.94 - 17.8	1.11 22° 9.69	1.2 - 2.0	1.25 24° 10.5	1.43 - 21.4	1.37 24° 11.3	1.57 - 23.9	1.43 26° 11.3	1.64 - 25	1.53 26° 11.6	1.76 - 25.8	1.63 26° 12.1	1.84 - 29.4
68.1802.51	Ø1.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.14 25° 9.2	1.26 - 21.5	1.48 28° 10.3	1.7 - 25.2	1.8 28° 11.2	2 - 2.8	1.9 28° 12.1	2.2 - 31.8	2 30° 12.1	2.3 - 32	2.1 30° 12.3	2.4 - 32.3	2.2 30° 13.1	2.5 - 34.3
68.1802.52	Ø1.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.5 28° 9.8	1.8 - 24.3	1.9 30° 11.3	2.4 - 2.74	2.3 33° 12.2	2.9 - 29.7	2.6 33° 13.5	3.3 - 33.6	2.7 35° 14	3.4 - 34.7	2.8 35° 14.5	3.5 - 35.5	3.1 35° 15.4	3.6 - 39.2
68.1802.53	Ø2.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	1.7 30° 10.8	2.2 - 26.1	2.1 32° 12.3	3.1 - 3.07	2.7 35° 13.2	3.6 - 34.6	3 35° 14.9	4 - 38.1	3.1 35° 15.3	4.1 - 38.3	3.3 37° 15.5	4.2 - 38.8	3.6 37° 16.7	4.5 - 42.5
68.1802.54	Ø2.3	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	2.1 40° 11.4	2.7 - 2.9	2.7 40° 12.9	3.7 - 3.39	3.4 42° 14.8	4.5 - 37.9	3.8 42° 16.6	4.9 - 41.5	3.8 45° 17.0	5 - 41.7	3.9 45° 17.7	5.1 - 42.0	4.2 45° 19	5.8 - 45.7
68.1802.16	Ø2.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	2.3 42° 11.1	3.2 - 27.7	3 42° 12.3	4.3 - 3.16	3.7 45° 13.2	5.1 - 35.6	4 45° 15.6	5.9 - 39.8	4.1 50° 16.0	5.9 - 40	4.3 50° 16.1	6 - 40.4	4.9 50° 18	6.8 - 44.1
68.1802.17	Ø3.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	2.9 48° 11.7	4.6 - 29.2	3.7 48° 12.9	6.3 - 3.39	4.8 52° 13.8	7.5 - 36.2	5.2 52° 15.6	8.4 - 40.8	5.3 55° 16.0	8.5 - 40.7	5.4 55° 16.2	8.6 - 42	6 55° 17	9.6 - 44.1
68.1802.18	Ø3.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	3.2 55° 11.7	6 - 29.2	4.4 55° 12.9	7.9 - 34.9	5.3 60° 13.8	9.5 - 36.9	6 60° 15.6	10.7 - 41.5	6.2 60° 16	11.1 - 41.7	6.4 60° 16.2	11.4 - 42.6	7.2 60° 17	13.2 - 45.8



UGELLO LUNGA GITTATA LONG RANGE SPRAY TIP



Materiali: ottone con rivestimento nichel chimico
Prestazioni ugelli impiegati con: Lunga Gittata

Materials: electroless nickel plated brass
Spray tip performances fitted to: Long Range

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE															
CODICE	FORO mm		15 bar		25 bar		35 bar		40 bar		45 bar		50 bar		60 bar			
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo		
13.1802.73	Ø3.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	24 40° 4.5	24.8 - 12	31 40° 6	32 - 13	36.7 40° 7	37.9 - 14	39.2 40° 7.5	40.5 - 15	41.6 40° 7.5	43 - 15.5	43.8 45° 8.5	45.3 - 16	48 45° 9	49.6 - 17		
13.1802.58	Ø4.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	29 40° 5	30.2 - 12.5	37.5 40° 6.5	39 - 13.5	44.4 40° 7.5	46.1 - 14.5	47.4 40° 8	49.3 - 15.5	50.3 40° 8	52.3 - 16.5	53 45° 9	55.2 - 17.5	58.1 45° 9	60.4 - 18.5		
13.1802.59	Ø4.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	33.7 45° 6	36.4 - 13	43.5 45° 7	47 - 14	51.5 45° 8	55.6 - 15.5	55 50° 9	59.5 - 16	58.4 50° 9	63.1 - 17	61.5 50° 9.5	66.5 - 18	67.4 50° 9.5	72.8 - 19.5		
13.1802.60	Ø5.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	40.3 50° 6.5	41.8 - 13.5	52 55° 7.5	54 - 15	61.5 55° 8.5	64 - 16.5	65.8 55° 9.5	68.3 - 17.5	69.8 55° 9.5	72.5 - 18.5	73.5 55° 10	76.4 - 19.5	80.6 55° 10	83.7 - 21		
13.1802.61	Ø5.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	43.8 55° 6.5	47.3 - 14	56.5 60° 7.5	61 - 16	67 60° 9	72.2 - 17.5	71.5 60° 10	77.2 - 18.5	75.8 60° 10	81.8 - 19.5	80 60° 10.5	86.3 - 20.5	87.5 60° 10.5	94.5 - 22		
13.1802.75	Ø6.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	47.3 60° 7	52 - 14.5	61 65° 8	67 - 17	72.2 65° 9.5	79.3 - 18.5	77.2 65° 10.5	84.7 - 19.5	81.8 65° 10.5	90 - 20.5	86.3 65° 11	94.8 - 21.5	94.5 65° 11	104 - 23		
13.1802.74	Ø7.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	47.3 70° 7	55.8 - 15.5	61 80° 8	72 - 18	72.2 80° 9.5	85.2 - 19.5	77.2 75° 11	91.1 - 20.5	81.8 75° 11	96.6 - 21.5	86.3 75° 12	102 - 22.5	94.5 75° 12	112 - 24		

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE															
CODE	HOLE mm		200 psi		350 psi		500 psi		600 psi		650 psi		700 psi		850 psi			
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight		
13.1802.73	Ø3.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	5.8 40° 13.6	6.0 - 36.2	7.9 40° 19	8.2 - 41.2	9.6 40° 22.6	9.9 - 45.3	10.7 40° 25.5	11.1 - 50	11 40° 25.5	11.3 - 51	11.2 45° 27	11.6 - 51.5	12.4 45° 28.8	12.8 - 54		
13.1802.58	Ø4.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	7.0 40° 15.1	7.3 - 37.7	9.6 40° 20.6	9.9 - 42.8	11.6 40° 24.3	12 - 47	12.9 40° 27.2	13.5 - 53	13.2 40° 27.2	13.8 - 54	13.6 45° 28.5	14.1 - 55	15 45° 29	15.6 - 59		
13.1802.59	Ø4.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	8.2 45° 18.1	8.9 - 39.2	11.1 45° 22.2	12.0 - 44.3	13.4 45° 26	14.5 - 50.1	15 50° 30.6	16.3 - 54	15.4 50° 30.6	16.6 - 56	15.7 50° 31	1.7 - 57	17.4 50° 31.5	18.9 - 62		
13.1802.60	Ø5.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	9.8 50° 19.6	10.2 - 40.7	13.3 55° 23.8	13.8 - 47	16 55° 27.5	16.7 - 53.3	18 55° 32.3	18.7 - 59	18.4 55° 32.3	19.1 - 61	18.9 55° 32.8	19.5 - 62	20.8 55° 32.8	21.6 - 67		
13.1802.61	Ø5.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	10.7 55° 19.6	11.5 - 42.2	14.4 60° 23.8	15.6 - 50.7	17.4 60° 29	18.8 - 57	19.6 60° 34	21 - 63	20 60° 34	21.5 - 64	20.4 60° 34.5	22 - 65	22.6 60° 34.5	24.4 - 70		
13.1802.75	Ø6.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	11.5 60° 21.1	12.6 - 43.7	15.6 65° 25.3	17.1 - 54	18.8 65° 30.7	20.6 - 60	21 65° 35.6	23.2 - 66	21.5 65° 35.6	23.7 - 67	22 65° 36	24.2 - 68	24.4 65° 36	26.9 - 74		
13.1802.74	Ø7.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	11.5 70° 21.1	13.5 - 46.8	15.6 80° 25.3	18.4 - 57	18.8 80° 30.7	22.2 - 63	21 75° 37.4	25 - 70	21.5 75° 37.4	25.4 - 71	22 75° 38	26 - 72	24.4 75° 38	29 - 77		