

Productinfo

De Ecodiver is een hoogwaardige glasvezel-versterkte kunststof meertraps pompelpomp. Uitgerust met 4 waaiers en een 1100 W motor. Door het eenvoudige gebruik en de directe inzetbaarheid is de Ecodiver dé oplossing om water voor huis en tuin tot een hoogte van ± 30 meter op te pompen vanuit bronnen (vanaf 6"), sloten, meren en vijvers, enz.

Afhankelijk van het type zijn twee tot vijf sproeiers toepasbaar op de Ecodiver om uw tuin te beregenen.

Leverbaar met (A) of zonder vlotter.

Ook bij toepassingen in de industrie heeft deze pomp zich al bewezen.

POMPTYPE	VERMOGEN		VLOTTER	AMPERAGE	Q = CAPACITEIT							
230 V	W	HP		1 Ph	L/MIN	0	20	30	40	50	70	90
50 Hz					M3/H	0	1,2	1,8	2,4	3	4,2	5,4
					H = OPVOERHOOGTE IN METERS							
ECODIVER 1200	1100	1,5	NEE	3,85		48	42	37	34	28	18	5
ECODIVER 1200A	1100	1,5	JA	3,85		48	42	37	34	28	18	5

Technische kenmerken

Volledige corrosievaste materialen.
Mechanische asafdichting.
RVS zuigkorf.
Ingebouwde thermische beveiliging.
Gewicht: 9 kg.
Kabellengte 15 m.
Max. aanzuighoogte: 8 m.
Max. dompeldiepte 7 m.

Aansluiting: 1" binnendraad en/of slangtule.
Wordt standaard met terugslagklep geleverd.
Bovenuitlaat, dus optimale koeling door het te verpompen medium.
Pompdiameter: 149 mm.
Vuildooraat: 7 mm
Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP68

