



SPRINGVIN® AL

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Transparant PVC Transparant	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Transparent PVC Transparent	Inside Colour Outside Colour	PVC Transparent PVC Transparent
Flexibele levensmiddelenbestendige PVC slang met gegalaniseerde stalen spiraal Geschikt voor het transporteren van voedsel, vloeistoffen (tot 50° alcohol) en slib en sedimenten in industriële toepassingen zoals vacuümpompen en in de bouw-/tunnelbouwsector - Gladde PVC binnenwand - Versterkt met gegalaniseerde stalen spiraal - Gladde PVC buitenwand - Hoge flexibiliteit en gereduceerde buigradius door kortere spiraalafstanden - Uitstekend bestendig tegen hoge vacuümwaardes, slijtage, weersinvloeden en verschillende chemische producten		Flexibler PVC Schlauch in Lebensmittelqualität mit verzinkter Stahlschpirale Geeignet für den Transport von Lebensmitteln, Flüssigkeiten (bis zu 50° Alkohol) sowie Schlamm und Sedimenten in industriellen Anwendungen wie Vakuumpumpen und im Bau-/Tunnelbausektor - Glatte PVC Innenseele - Verstärkt mit verzinkter Stahlschpirale - Glatte PVC Decke - Hohe Flexibilität und reduzierter Biegeradius durch kürzere Spiralenabstände - Hervorragende Beständigkeit gegen hohe Vakuumwerte, Abrieb, Witterungseinflüsse und verschiedene chemische Produkte		Flexible food grade PVC hose with galvanized steel spiral Suitable for transfer of food products, liquids (alcoholic up to 50°) and mud and sediment in industrial applications like vacuum pumps and the construction/tunneling sector - Smooth PVC tube - Reinforced with galvanized steel spiral - Smooth PVC cover - High flexibility and reduced bending radius due to the small pitch spiral - Excellent resistance to suction, impulsion, abrasion, atmospheric agents and various chemical products	

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
13.0	19.0	45.0	0.85	206	11
20.0	27.0	70.0	0.85	330	10
22.0	29.0	77.0	0.85	398	10
25.0	33.0	87.0	0.80	506	9.5
32.0	40.0	112.0	0.80	640	9
38.0	46.0	133	0.80	776	7.5
40.0	50.0	140	0.80	920	7.5
45.0	55.0	157	0.80	1116	6.5
50.0	61.0	175	0.80	1260	6
60.0	72.0	210	0.70	1696	5.5
63.0	75.0	220	0.65	1746	5
76.0	90.0	266	0.60	2230	4
102.0	119.0	357	0.60	3540	3
127.0	144.0	444	0.60	4576	2.3
152.0	172.0	532	0.50	6400	2

Normen / Standards
(EU) 10/2011 (Simulants A, B, C) + EN ISO 3994

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-10 °C +60 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 2-11 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 2-11 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
SPRINGVIN® - DIAMETER - BATCH NR

Lengten / Längen / Lengths
20 / 30 / 50 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter