

UGELLO AMT

AMT SPRAY TIP



Materiali: allumina - Confezioni da: 10
Prestazioni ugelli impiegati con: NEHRO - “SPOT” 300 - “SPOT” 600 - M27 - M31

Materials: alumina - Pieces per box: 10
Spray tip performances fitted to: NEHRO - “SPOT” 300 - “SPOT” 600 - M27 - M31

COME SI ORDINA		PRESTAZIONI	PRESSIONE															
CODICE	FORO mm		3 bar		7 bar		10 bar		15 bar		20 bar		30 bar		40 bar			
			cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo	cono	spillo		
61.1802.44	Ø0.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	0.54 30° 1.0	0.66 - 1.7	0.82 30° 1.5	1.01 - 3.2	0.98 40° 2.0	1.15 - 4.7	1.20 40° 2.0	1.39 - 4.9	1.40 40° 2.0	1.59 - 5.2	1.72 40° 2.2	1.92 - 5.6	1.98 40° 2.5	2.41 - 6.2		
61.1802.45	Ø1.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	0.88 30° 1.0	0.90 - 2.5	1.30 30° 1.5	1.40 - 4.0	1.60 40° 2.0	1.70 - 5.5	1.90 40° 2.0	2.10 - 5.7	2.20 40° 2.0	2.30 - 6.0	2.70 40° 2.2	2.80 - 6.4	3.10 40° 2.5	3.30 - 7.0		
61.1802.46	Ø1.2	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.30 32° 1.2	1.40 - 3.0	2.00 35° 1.8	2.10 - 4.5	2.40 42° 2.2	2.50 - 6.2	2.90 42° 2.2	3.10 - 6.5	3.40 42° 2.2	3.50 - 6.8	4.20 40° 2.5	4.30 - 7.2	4.80 40° 2.5	5.00 - 7.8		
61.1802.47	Ø1.5	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.50 32° 1.2	1.90 - 3.5	2.40 35° 2.0	3.00 - 4.5	2.80 45° 2.5	3.60 - 7.0	3.40 45° 2.5	4.40 - 7.3	3.90 42° 2.5	5.10 - 7.5	4.80 42° 3.0	6.30 - 8.0	5.50 42° 3.0	7.20 - 8.5		
61.1802.48	Ø1.8	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	1.80 40° 1.5	2.80 - 4.0	2.80 42° 2.0	4.30 - 5.0	3.30 50° 2.5	5.10 - 8.0	4.10 45° 2.5	6.30 - 8.3	4.70 50° 2.5	7.20 - 8.5	5.80 48° 3.0	8.80 - 8.0	6.60 48° 3.0	10.20 - 10.0		
61.1802.55	Ø2.0	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	2.70 40° 1.5	4.00 - 4.5	4.10 42° 2.0	6.00 - 6.0	4.90 55° 2.5	7.20 - 9.0	5.50 55° 2.5	8.60 - 9.3	5.90 55° 2.5	9.30 - 9.5	7.20 53° 3.0	11.20 - 10.5	8.30 50° 3.0	13.00 - 11.0		
61.1802.68	Ø2.3	portata l/min angolo di spruzzo gittata max. m.	3.30 40° 1.5	5.10 - 5.0	4.90 42° 2.0	7.50 - 7.5	5.80 55° 3.0	9.00 - 10.5	7.10 55° 3.0	11.50 - 10.7	8.20 55° 3.0	12.60 - 11.0	10.00 53° 3.0	15.50 - 11.5	11.50 50° 3.2	17.80 - 12.0		

HOW TO ORDER		PERFORMANCES	PRESSURE															
CODE	HOLE mm		45 psi		100 psi		150 psi		200 psi		300 psi		450 psi		600 psi			
			cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight	cone	straight		
61.1802.44	Ø0.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.14 30° 3.2	0.17 - 5.6	0.21 30° 4.9	0.27 - 10.5	0.26 40° 6.5	0.30 - 15.4	0.32 40° 6.5	0.37 - 16.0	0.37 40° 6.5	0.42 - 17.0	0.45 40° 7.2	0.51 - 18.4	0.52 40° 8.2	0.64 - 20.3		
61.1802.45	Ø1.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.24 30° 3.2	0.24 - 8.2	0.35 30° 4.9	0.37 - 13.0	0.40 40° 6.5	0.45 - 18.0	0.53 40° 6.5	0.60 - 18.5	0.57 40° 6.5	0.60 - 19.5	0.70 40° 7.2	0.75 - 21.0	0.83 38° 8.2	0.90 - 23.0		
61.1802.46	Ø1.2	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.35 32° 3.9	0.38 - 9.8	0.55 35° 5.5	0.55 - 14.5	0.60 42° 7.2	0.65 - 20.0	0.80 42° 7.2	0.93 - 21.0	0.88 42° 7.2	0.90 - 22.0	1.10 40° 8.2	1.20 - 23.5	1.30 40° 8.2	1.40 - 25.5		
61.1802.47	Ø1.5	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.40 32° 3.9	0.50 - 11.5	0.62 35° 6.5	0.80 - 14.5	0.73 45° 8.2	0.93 - 23.0	0.95 45° 8.2	1.25 - 24.0	1.00 42° 8.2	1.30 - 24.5	1.30 42° 8.2	1.70 - 26.0	1.50 42° 10.0	1.95 - 28.0		
61.1802.48	Ø1.8	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.50 40° 4.9	0.75 - 13.0	0.73 42° 6.5	1.20 - 16.5	0.85 50° 8.2	1.35 - 26.0	1.15 45° 8.2	1.75 - 27.0	1.20 50° 8.2	1.90 - 28.0	1.60 48° 9.8	2.30 - 31.0	1.75 48° 10	2.80 - 33.0		
61.1802.55	Ø2.0	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.73 40° 4.9	1.10 - 14.5	1.05 42° 6.5	1.60 - 19.5	1.30 55° 8.2	1.90 - 29.5	1.50 55° 8.2	2.40 - 30.5	1.60 55° 8.2	2.50 - 31.0	1.90 53° 9.8	3.00 - 34.0	2.20 50° 10.0	3.50 - 36.0		
61.1802.68	Ø2.3	capacity US/GPM spray angle max. throw ft.	0.90 40° 4.9	1.40 - 16.5	1.30 42° 6.5	1.90 - 24.5	1.50 55° 10.0	2.30 - 32.0	2.00 55° 10.0	3.20 - 35.0	2.10 55° 10.0	3.30 - 36.0	2.70 53° 9.8	4.10 - 38.0	3.10 50° 10.5	4.80 - 39.0		