

KIT Bronpompen

Deze serie 4" bronpompen is voorzien van gestandaardiseerde NEMA onderwatermotoren en ontworpen voor toepassingen daar waar het waterpeil lager dan 8 meter onder het maaiveld is.

De KIT bestaat uit:
 JOVAL pompwerk AISI304
 met noryl waaiers en diffusors
 FRANKLIN motor
 20 meter kabel zonder verbinding
 20 meter nylon koord
 Controlbox met condensator en motorbeveiliging voor 1x230V. versie

Geschikt voor beregeningsinstallaties, drukinstallaties, brandbestrijdingssystemen, (drink)watervoorziening.



Pomptype		Vermogen		Amperage		Q = capaciteit									
230V	400V	KW	HP	1x230V	3x400V	l/min	30	50	80	100	160	200	250	300	360
50 Hz	50 Hz					m3/uur	1,8	3	4,8	6	9,6	12	15	18	21,6
H = opvoerhoogte in meters															
BS 3 - 12/0,75M KIT	BS 3 - 12/0,75T KIT	0,75	1	5,7	2,0	67	55	19							
BS 3 - 18/1,1M KIT	BS 3 - 18/1,1T KIT	1,1	1,5	8,4	2,8	101	82	28							
BS 4 - 14/1,1M KIT	BS 4 - 14/1,1T KIT	1,1	1,5	8,4	2,8	86	77	54	33						
BS 4 - 18/1,5M KIT	BS 4 - 18/1,5T KIT	1,5	2	10,7	3,9	110	98	70	42						
BS 6 - 12/1,5M KIT	BS 6 - 12/1,5T KIT	1,5	2	10,7	3,9	78	69	66	59	27					
BS 6 - 17/2,2M KIT	BS 6 - 17/2,2T KIT	2,2	3	14,7	5,5	110	105	94	83	38					
BS 10 - 10/2,2M KIT	BS 10 - 10/2,2T KIT	2,2	3	14,7	5,5	64	62	58	56	46	36	21			
	BS 10 - 15/3T KIT	3	4		7,5	97	93	88	84	67	54	31			
	BS 15 - 10/3T KIT	3	4		7,5	58	57	55	54	50	46	38	28	16	
	BS 15 - 14/4T KIT	4	5,5		9,9	82	80	78	76	70	65	53	39	23	
	BS 15 - 18/5,5T KIT	5,5	7,5		12,6	105	102	100	98	90	83	69	51	29	
	BS 15 - 25/7,5T KIT	7,5	10		17,1	145	142	138	136	125	116	95	70	41	

3x 230v op aanvraag

Technische kenmerken 4" BS pomp:

- Flow tot 21,6 m3/uur
- Druk tot 145 mWk
- Diameter 98,5 mm
- Pompuitgang 1 1/4" en 2"
- Vloeistoftemperatuur: 30°C
- Voorzien van 20 meter kabel 4x1.5 mm2
- Pompmantel/fenzen en motor AISI304
- Minimale diameter van de bron 110 m
- Max. 20 starts/uur.
- Horizontaal / Verticaal

Geschikt voor schone vloeistof, maximale hoeveelheid zand 50 ppm. (50 gram per m³)