

HUNTER G900 SERIE

TURBINESPROEIER


Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



G 900 - G 900 E

Pop-Up sproeier



Beschrijving	Voordelen	Kenmerken
Turbinesproeier met grote werkwijde voor sportterreinen, parken, paardenpisten... met ingebouwde klep en alle delen zijn bovenaan bereikbaar.	- Alle delen bovenaan bereikbaar - Rotor volledig dicht (vuilbescherming) - Onderhoudsvriendelijk - Ingebouwde elektrische kraan 24 VAC - Ingebouwde drukregelaar - 5.5 bar - Veel mogelijkheden : parken, sportterreinen (renbaan, golf,...) 5 jaar waarborg "ACME" aansluiting - G 900 geleverd met sproeimond n° 53	 20 - 29 m 5 - 8 bar 7,8 - 17 m³ 1" 1/2 ACME

Versie E : met ingebouwde elektronische klep inbegrepen en drukregelaar van 5,5 bar

G990 Nozzle Performance Data – Metric†								
Nozzle	Pressure Bars	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	Precip mm/hr	▲	■
33 Gray	5.5	551	23.2	7.81	130.2	15	17	
	6.2	620	23.8	8.36	139.3	15	17	
	6.6	655	24.1	8.61	143.5	15	17	
	6.9	689	24.4	8.77	146.1	15	17	
	7.6	758	24.7	9.00	149.9	15	17	
38 Red	5.5	551	24.1	8.72	145.4	15	17	
	6.2	620	24.4	9.29	154.8	16	18	
	6.6	655	24.7	9.47	157.9	16	18	
	6.9	689	25.0	9.72	162.0	16	18	
	7.6	758	25.3	9.97	166.2	16	18	
43 Dk. Brown	5.5	551	25.0	9.97	166.2	16	18	
	6.2	620	25.3	10.56	176.0	17	19	
	6.6	655	25.3	10.81	180.2	17	19	
	6.9	689	25.6	11.02	183.6	17	19	
	7.6	758	25.9	11.27	187.8	17	19	
48 Dk. Green	5.5	551	26.2	11.27	187.8	16	19	
	6.2	620	27.1	11.93	198.7	16	19	
	6.6	655	27.1	12.20	203.3	17	19	
	6.9	689	27.4	12.45	207.4	17	19	
	7.6	758	27.7	12.72	212.0	17	19	
53 Dk. Blue*	5.5	551	26.8	12.15	202.5	17	20	
	6.2	620	27.4	13.04	217.3	17	20	
	6.6	655	27.7	13.31	221.8	17	20	
	6.9	689	28.0	13.52	225.2	17	20	
	7.6	758	28.3	13.79	229.8	17	20	
63 Black	5.5	551	28.0	14.36	239.2	18	21	
	6.2	620	28.7	14.97	249.5	18	21	
	6.6	655	29.0	15.38	256.3	18	21	
	6.9	689	29.3	15.76	262.7	18	21	
	7.6	758	29.6	16.36	272.5	19	22	
73 Orange	5.5	551	28.7	16.63	277.1	20	23	
	6.2	620	29.3	17.92	298.7	21	24	
	6.6	655	29.3	18.29	304.7	21	25	
	6.9	689	29.6	18.67	311.2	21	25	
	7.6	758	29.9	19.47	324.4	22	25	

G995 Nozzle Performance Data – Metric								
Nozzle	Pressure Bars	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	Precip mm/hr	▲	■
33 Gray	5.5	551	20.7	8.06	134.4	18.8	21.7	
	6.2	620	21.0	8.56	142.7	19.4	22.4	
	6.6	655	21.0	8.77	146.1	19.8	22.9	
	6.9	689	21.3	9.04	150.7	19.9	22.9	
	7.6	758	21.6	9.54	159.0	20.4	23.5	
38 Red	5.5	551	21.9	9.04	150.7	18.8	21.7	
	6.2	620	22.3	9.61	160.1	19.4	22.4	
	6.6	655	22.6	9.81	163.5	19.3	22.3	
	6.9	689	22.9	10.02	167.0	19.2	22.1	
	7.6	758	23.2	10.52	175.3	19.6	22.6	
43 Dk. Brown	5.5	551	21.9	10.11	168.5	21.0	24.2	
	6.2	620	22.3	10.81	180.2	21.8	25.2	
	6.6	655	22.3	10.88	181.3	22.0	25.4	
	6.9	689	22.6	10.97	182.8	21.6	24.9	
	7.6	758	22.9	11.38	189.6	21.8	25.1	
48 Dk. Green	5.5	551	23.5	11.40	190.0	20.7	23.9	
	6.2	620	24.1	12.11	201.8	20.9	24.1	
	6.6	655	24.4	12.47	207.8	21.0	24.2	
	6.9	689	24.7	12.72	212.0	20.9	24.1	
	7.6	758	25.0	13.38	223.0	21.4	24.7	
53 Dk. Blue*	5.5	551	24.7	12.13	202.1	19.9	23.0	
	6.2	620	25.6	12.95	215.8	19.7	22.8	
	6.6	655	25.9	13.22	220.3	19.7	22.7	
	6.9	689	26.2	13.43	223.7	19.5	22.6	
	7.6	758	26.5	13.97	232.8	19.9	22.9	
63 Black	5.5	551	26.2	14.49	241.5	21.1	24.4	
	6.2	620	26.8	15.11	251.7	21.0	24.2	
	6.6	655	27.1	15.45	257.4	21.0	24.2	
	6.9	689	27.4	15.86	264.2	21.1	24.3	
	7.6	758	27.7	16.56	276.0	21.5	24.9	
73 Orange	5.5	551	26.8	16.63	277.1	23.1	26.7	
	6.2	620	27.4	17.20	286.6	22.8	26.4	
	6.6	655	27.4	17.56	292.6	23.3	26.9	
	6.9	689	27.7	17.92	298.7	23.3	26.9	
	7.6	758	28.0	18.63	310.4	23.7	27.3	

Type	Referentie
G 990C - Cirkelsproeier - sproeimond n° 53 - ACME 1"1/2	G990 C53S
G 995 C - Sectorsproeier - sproeimond n° 53 - ACME 1"1/2	G995 C53S
G 990 E - Cirkelsproeier - met elektrische kraan - ACME 1"1/2	G990 E53P85
G 995 E - Sectorsproeier - met elektrische kraan - ACME 1"1/2	G995 E53P85



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

