

HOGEDRUK MEMBRAAMPOMPEN

A.R. hogedruk membraanpompen hebben een rustige loop. Ze zijn zeer degelijk en bij uitstek geschikt voor het werken met eigen water, open water, krijt, kalk enz. Compleet met drukregeling, bypass en manometer.

Plastic-coated high-pressure spraying diaphragm pumps. Complete with remote control units.

A005	A.R. DUE SP 13 ltr. 20 bar 0,6 pk	A.R. DUE SP 3,5 gpm 290 psi 0,6 hp	
A016	A.R. 252 25 ltr. 25 bar 2 pk	A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp	
A017	A.R. 252 25 ltr. 25 bar 2 pk met poelie	A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp with pulley	
A019	A.R. 252 25 ltr. 5 bar 2 pk met aftakseind 1"3/8	A.R. 252 6,6 gpm 362 psi 2 hp with cardanshaft 1"3/8	
A020	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met aftakaseind 1"3/8	A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with cardanshaft 1"3/8	
A025	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met poelie	A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with pulley	
A028	A.R. 30 32 ltr. 40 bar 3,2 pk met flens	A.R. 30 9,3 gpm 580 psi 3,2 hp with flange	
A034	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met poelie	A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with pulley	
A036	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met aftakaseind 1"3/8	A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with cardanshaft 1"3/8	
A038	A.R. 50 48 ltr. 40 bar 5 pk met flens	A.R. 50 13,7 gpm 580 psi 5 hp with flange	
A039	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met flens	A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with flange	
A0391	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met aftakaseind 1"3/8	A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with cardanshaft 1"3/8	
A0392	A.R. 303 30 ltr. 40 bar 2,4 pk met poelie	A.R. 303 7,9 gpm 580 psi 2,4 hp with pulley	



HOGEDRUK MEMBRAAMPOMPEN

A040	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met flens	A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with flange	
A0401	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met aftakaseind 1"3/8	A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with cardanshaft 1"3/8	
A402	A.R. 403 40 ltr. 40 bar 3,8 pk met poelie	A.R. 403 10,6 gpm 580 psi 3,8 hp with pulley	
A042	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met flens	A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with flange	
A0410	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met aftakaseind 1"3/8	A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with cardanshaft 1"3/8	
A0411	A.R. 503 55 ltr. 40 bar 5,2 pk met poelie	A.R. 503 14,5 gpm 580 psi 5,2 hp with pulley	
A044	A.R. 813 81 ltr. 50 bar 9,9 pk met aftakaseind en flens	A.R. 813 21,4 gpm 725 psi 9,9 hp with cardanshaft and flange	
A070	A.R. 1064 105 ltr. 50 bar 13,1 pk met aftakaseind en flens	A.R. 1064 27,7 gpm 725 psi 13,1 hp with cardanshaft and flange	

