

TEMPERZON T74

SCHERM MIDDEL

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



Temperzon T74 is geïntroduceerd in 1974 en was het eerst vloeibare schermmiddel voor wereldwijd gebruik. Temperzon T74 is zeer slijtvast en wordt transparant in natte toestand. Het schermmiddel kan toegepast worden op kassen van glas, polycarbonaat en plastic.

Temperzon T74 voorkomt (te) hoge binnentemperaturen en tempert het licht. Door het fijne pigment wordt bij een dunne egale laag een perfecte scherming verkregen. Regent niet van het oppervlak, maar slijt door veroudering of extreme neerslag.

De schermwerking en de regenvastheid nemen af als het product sterker wordt verdund dan aangegeven. Zodra Temperzon T74 nat wordt, door regen of daksproeiers, wordt het middel transparant en wordt het beschikbare licht vrijwel volledig doorgelaten; daarna droogt het weer wit op.

Toepassing

Temperzon T74 kan veilig worden aangebracht op het oppervlak; Temperzon T74 tast ondergronden niet aan. Mix 27 liter Temperzon T74 met 120 liter schoon koud water voor 1000 meter. Rustig doorroeren en aanbrengen op een droge en schone ondergrond door spuiten. Aanbrengen tijdens drogend weer waarbij een droogtijd van minimaal 4 uur mogelijk is.

Het is ook mogelijk Temperzon met een kwast of roller aan te brengen.

- Verbruik: 0,027 liter per meter
- Levensduur: 22-25 weken
- Schermpercentage in lux in natte toestand: 15-20%
- Schermpercentage in lux in droge toestand: 70 -75%

Verwijderen

Aan het einde van het schermseizoen kunt u Temperzon T74 met de hand verwijderen of laten slijten door weersinvloeden.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

