

AGE, AGA en AGC



Een serie kwalitatief hoogwaardige zelfaanzuigende centrifugaalpompen. De pompen zijn uitgevoerd in gietijzer. Ze zijn uitermate geschikt voor

beregeningsinstallaties en als hydrofoorsets. Geschikt voor schoon water met een maximale aanzuighoogte van ± 8 meter.

POMPTYPE		VERMOGEN		AMPERAGE		Q = CAPACITEIT											
230 V	230/400 V	KW	HP	1 Ph	3 Ph	L/MIN	5	10	20	30	45	50	60	80	100	130	160
50 Hz	50 Hz					M³/H	0,3	0,6	1,2	1,8	2,7	3	3,6	4,8	6	7,8	9,6
H = OPVOERHOOGTE IN METERS																	
AGE 050M	-	0,37	0,5	2,5	-		32	28,4	22,4	17,6	12,7	-	-	-	-	-	-
AGE 060M	-	0,44	0,6	2,9	-		34,5	29,9	22,8	17,9	14	-	-	-	-	-	-
AGE 080M	-	0,59	0,8	3,7	-		37	32,7	25,6	20,5	15,5	-	-	-	-	-	-
AGA 060M	-	0,44	0,6	2,9	-		37	33,4	27,1	22	16,5	-	-	-	-	-	-
AGA 075M	-	0,55	0,75	3,7	-		45	42,8	37,9	32	21,9	18	-	-	-	-	-
AGA 100M	AGA 100T	0,75	1	5	3,5-2		47,5	45	40,3	35,7	29,1	27	23	-	-	-	-
AGA 150M	AGA 150T	1,1	1,5	7,4	5-2,5		-	48	45,1	42,4	38,6	37,4	35,1	30,8	27	-	-
AGC 200M	AGC 200T	1,5	2	10,5	7,5-4,3		-	51	49,9	48,8	46,9	46,3	44,9	42	38,7	33,2	27
-	AGC 300T	2,2	3	-	9,2-53		-	58	55,6	53,5	50,1	49,1	47,1	43,4	40,2	35,9	32,5

Technische kenmerken

Mechanische asafdichting.
Ingebouwde automatische thermische beveiliging (alleen 230 V modellen).
AGA/AGE: Noryl waaier.
AGC: messing waaier.

Max. vloeistoftemperatuur: 40°C.
Beschermingsklasse: IP44.
Isolatieklasse: F.
Aansluitingen: 1" perszijde.
1" zuigzijde.
1½" zuigzijde vanaf 1,5 pk.