



Tress-Nobel® 40 bar

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	PVC Zwart PVC Blauw	Innen Farbe Außen Farbe	PVC Schwarz PVC Blau	Inside Colour Outside Colour	PVC Black PVC Blue
---	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

Hogedruk 4 lagen TPE slang	Hochdruck 4 Lagen TPE Schlauch	High pressure 4 ply TPE hose
Geschikt voor water, lucht, meststoffen en bestrijdingsmiddelen	Geeignet für Wasser, Luft, Düngemittel und Schädlingsbekämpfungsmittel	Suitable for air, water, chemicals, fluid fertilizers and pesticide
- Met kruislings gevlochten polyester inlagen - Minimale lengterek en hoge weerstand tegen drukpieken - Zeer flexibel en knikvast - Minimaal drukverlies - Zeer goed bestand tegen UV en weersinvloeden	- Mit gekreuzte Polyestereinlagen - Minimale Längsdehnung und hohen Widerstand gegen Druckstöße - Hoch flexibel und knickfest - Minimaler Druckverlust - Hohe UV und Ozonbeständigkeit Ebenfalls lieferbar mit schwarzer Decke	- With braided polyester reinforcements for low elongation and high resistance against pressure surges - Highly flexible and kink resistant - Low friction pressure loss - Also available with blue cover - High UV and ozone resistance also available with black cover
Tevens leverbaar uitwendig zwart		

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
6.3	12.5	44	0	112	40
8.0	14.5	56	0	151	40
9.0	16.0	63	0	181	40
10.0	17.0	70	0	195	40
12.0	20.0	84	0	264	40
16.0	24.0	112	0	331	40
19.0	28.0	145	0	437	40
25.0	35.0	210	0	622	40

Normen / Standards
ISO R 1307

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-15 °C +60 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 40 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 120 bar
---	--

Markering / Markierung / Branding:
TRESS-NOBEL 40 BAR [BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths
25 / 50 / 100 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter