

Capaciteitstabellen

Tuinbou 技术
& -benodigdheden



M.b.t rondstraal- en vlakstraaltips

CAPACITEITABELLEN M.B.T. RONDSTRAAL- EN VLAKSTRAALTIPS

Spuittabel voor vloeistofafgifte in L/min. Voor vlakstraaltips (15°, 25°, 80°, 110°)

Spuit-hoeknr.	Werkdruk aan de spuitmond (in bar)										
	1	2	3	4	5	6	7	10	20	35	40
11001	0,23	0,32	0,39	0,46	0,51	0,56	0,6	0,72	1	1,3	
110015	0,34	0,48	0,59	0,68	0,76	0,84	0,9	1,1	1,5	2	
11002	0,46	0,64	0,79	0,91	1	1,1	1,2	1,4	2	2,7	2,8
11003	0,68	0,97	1,2	1,4	1,5	1,7	1,8	2,2	3,1	4	4,2
11004	0,91	1,3	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,9	4,1	5,4	5,8
11005	1,1	1,6	2	2,3	2,5	2,8	3	3,6	5,1	6,7	7,2
11006	1,4	0,9	2,4	2,7	3,1	3,3	3,6	4,3	6,1	8,1	8,6
11008	1,8	2,6	3,2	3,6	4,1	4,5	4,8	5,8	8,2	10,8	11,4
11010	2,3	3,2	3,9	4,6	5,1	5,6	6	7,2	10,2	13,5	14,2
TP11015	3,42	4,84	5,93	6,84	7,65	8,4	9,1	10,8	15,3	20,3	21,6
TP11020	4,56	6,45	7,9	9,1	10,2	11,2	12,1	14,4	20,4	27	28,9
TP11030	6,85	9,68	11,9	13,7	15,3	16,8	18,1	21,6	30,6	40,5	43,3
TP11040	9,12	12,9	15,8	18,2	20,4	22,4	24,1	28,8	40,8	54	57,7
TP11050	11,4	16,1	19,8	22,8	25,5	27,9	30,2	36,1	51	67,5	72,1



Spuittabel voor vloeistofafgifte in L/min. Voor vlakstraaltips (15° en 25°) en rondstraaltips 00..

Spuit-hoeknr.	Werkdruk aan de spuitmond (in bar)													
	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	175	200
1502	3,2	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5	5,7	6,0	6,5
1503	4,6	5,2	5,6	6,0	6,4	6,8	7,0	7,2	7,4	7,8	8,0	8,3	8,6	9,6
1504	6,3	7,0	7,4	8,0	8,4	8,8	9,2	9,6	10,0	10,4	11,5	11,9	12,4	13,3
15045	7,1	7,8	8,4		9,6	10,2		10,9	11,4		12,2	12,6	13,2	14,1
1505	8,0	8,8	9,5	10,2	10,7	1,2	11,7	12,2	12,8	13,7	13,8	14,3	14,9	16,0
15055	8,7	9,6	10,3		11,8	12,4		13,6	14,1		15,2	15,7	16,4	17,5
1506	9,5	10,6	11,4	12,2	12,8	13,4	14,0	14,6	15,3	16,0	16,7	17,2	18,0	19,2
15065	10,4	11,3	12,3		14,0	14,7		16,1	16,8		18,0	18,6	19,4	20,8
1507	11,2	12,2	13,2		15,0	15,8		17,3	18,0		19,3	20,0	20,9	22,3
15075	12,0	13,1	14,2		16,1	16,9		18,5	19,3		20,7	21,4	22,4	23,9
1508	12,7	14,0	15,1	16,2	17,2	18,0	18,7	19,4	20,4	21,4	22,0	22,8	23,8	25,5
1509	14,3	15,7	17,0		19,2	20,2		22,1	23,0		24,7	25,5	26,7	28,6
1510	15,9	17,6	19,9	21,2	22,7	23,0	23,6	24,2	25,5	26,8	27,6	28,5	29,8	31,8
15125	19,9	21,7	24,1		26,7	28,1		30,7	32,0		27,6	35,5	37,2	39,5
1515	24,8	26,2	28,1	30,4	32,8	34,5	36,5	38,6	39,3	40,0	34,4	42,6	44,6	47,2
1520	31,8	35,0	27,4	40,0	42,1	44,3	46,4	48,6	51,3	54,0	41,3	56,9	59,5	63,6
1525	39,8	43,6	47,1		53,4	56,4		61,8	64,3		55,1	71,3	74,6	79,8
1530	47,0	52,0	56,0	60,0	63,0	66,0	69,0	72,0	76,0	80,0	86,5	89,4	93,5	100
1540	64,0	70,0	75,0	80,0	84,0	88,0	92,0	96,0	100	106	110	114	119	127
1550	80,0	88,0	95,0	102	107	111	116	120	127	134	138	143	149	160

Vloeistofafgifte in L/min voor rondstraaltips

Diameter spuitmond in mm	Werkdruk aan de spuitmond (in bar)															
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
1	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,2	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8	5,2	5,4
1,2	1,5	2,1	2,6	3	3,6	4,2	4,7	5,2	5,6	6	6,3	6,6	6,9	7,2	7,6	8
1,4	2	2,9	3,5	4	4,8	5,8	6,4	7	7,5	8	8,4	8,8	9,2	9,6	10,1	10,6
1,5	2,5	3,6	4,4	5,1	6,1	7,2	8,2	8,8	9,5	10,2	10,7	11,2	11,7	12,2	12,8	13,4
1,7	3	4,3	5,3	6,1	6,8	8,6	9,5	10,6	11,4	12,2	12,4	12,8	13,3	13,6	14,8	16
2	4	5,7	7	8,1	9,6	11,4	12,7	14	15,1	16,2	17,4	18,2	19,2	20	20,6	21,4
2,2	5	7,1	8,8	10,1	12,3	14,2	16,5	17,8	19	20,2	21,5	22,8	24	24,8	25,7	26,8
2,4	6,2	8,6	10,7	12,5	15	17,6	19,5	21,4	23,3	24,2	25,5	27	28,2	29,3	31,4	32,5
2,7	7,6	10,7	13,1	15,2	18,3	21,4	23,8	26,2	28,3	30,4	31,8	33,4	35	36,6	38,3	40
3,2	10,1	14,3	17,5	20	24,2	28,6	31,8	35	37,4	40	42,5	45	46,7	48,4	51,5	54



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



06-2016