

HUNTER PGJ-SERIE

ROTOR SPROEIERS

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER PGJ-SERIE

code 606

Alle eigenschappen en voordelen van de PGP, teruggebracht voor typische nevelaar toepassingen.

1/2" binnendraad, instelbare hoek 40° - 360°, inclusief 8 nozzles, eenvoudig te monteren en te verwisselen. Dezelfde duurzame en veilige rubber kap als de PGP. De PGJ is dan ook de PGP "Junior", een kleine versie van 's-werelds meest verkochte rotor sproeier. De ideale sproeier voor typische nevelaar toepassingen maar met alle voordelen van een rotor sproeier. De PGJ kan samen met andere, grotere, rotorsproeiers werken om grote en kleine gebieden te combineren in een zone, iets wat met nevelaars normaal niet kan. **2 JAAR GARANTIE**

TYPE	ARTNR.
PGJ-00-A : vast model	NA160
PGJ-04-A : 10 cm pop-up	NA162
PGJ-06-A : 15 cm pop-up	NA166
PGJ-12-A : 30 cm pop-up	NA172



PGJ Nozzle Performance Data – Metric

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr
.75	1.7	170	4.3	0.13	2.2	14
	2.0	200	4.6	0.14	2.4	14
	2.5	250	4.9	0.16	2.7	13
	3.0	300	5.2	0.18	3.0	13
	3.5	350	5.2	0.19	3.2	14
	3.8	380	5.5	0.20	3.4	13
1.0	1.7	170	5.2	0.18	3.0	13
	2.0	200	5.5	0.19	3.2	13
	2.5	250	5.5	0.21	3.5	14
	3.0	300	5.8	0.23	3.8	14
	3.5	350	5.8	0.24	4.1	15
	3.8	380	6.1	0.25	4.2	14
1.5	1.7	170	6.1	0.27	4.5	15
	2.0	200	6.4	0.29	4.8	14
	2.5	250	6.4	0.32	5.4	16
	3.0	300	6.7	0.36	6.0	16
	3.5	350	6.7	0.39	6.4	17
	3.8	380	7.0	0.40	6.7	16
2.0	1.7	170	7.0	0.34	5.6	14
	2.0	200	7.3	0.37	6.2	14
	2.5	250	7.3	0.42	7.1	16
	3.0	300	7.6	0.48	8.0	17
	3.5	350	7.6	0.53	8.8	18
	3.8	380	7.9	0.56	9.3	18
2.5	1.7	170	7.9	0.46	7.6	15
	2.0	200	8.2	0.49	8.1	14
	2.5	250	8.2	0.54	9.0	16
	3.0	300	8.5	0.59	9.8	16
	3.5	350	8.5	0.63	10.5	17
	3.8	380	8.8	0.65	10.9	17
3.0	1.7	170	8.8	0.51	8.5	13
	2.0	200	9.1	0.56	9.3	13
	2.5	250	9.1	0.64	10.6	15
	3.0	300	9.4	0.72	12.0	16
	3.5	350	9.4	0.78	13.1	18
	3.8	380	9.8	0.82	13.7	17
4.0	1.7	170	9.8	0.80	13.3	17
	2.0	200	10.1	0.83	13.8	16
	2.5	250	10.1	0.89	14.8	18
	3.0	300	10.4	0.94	15.7	17
	3.5	350	10.4	0.98	16.3	18
	3.8	380	10.7	1.00	16.7	18
5.0	1.7	170	10.7	1.02	17.0	18
	2.0	200	11.0	1.06	17.6	18
	2.5	250	11.0	1.11	18.5	18
	3.0	300	11.3	1.17	19.4	18
	3.5	350	11.3	1.21	20.1	19
	3.8	380	11.6	1.23	20.5	18



Heavy duty rubber kap houdt vuil
buiten het instel-mechanisme



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



07-2013