



Kaiman

rioolwaterpompen met uitwendige snij-inrichting



De Kaiman vuilwaterpompen zijn uitgevoerd met een uitwendige snij-inrichting, waardoor de pomp optimaal geschikt is voor het verpompen van rioolwater in o.a. drukrioleringsystemen. Doordat de snij-inrichting de grote delen vermaakt zullen deze delen eenvoudig door de pomp gaan en de pomp zal niet verstopten.

De snij-inrichting bestaat uit een hardstalen snijplaat waarover een snijmes, wat aan het uiteinde van de as zit, draait. Leverbaar met (/A) en zonder vlotter. Tevens leverbaar: voetbocht, koppelingen en geleidingen t.b.v. geleidingrails.


POMPTYPE	VERMOGEN		AMPERAGE	Q = CAPACITEIT								GEWICHT
400 V	KW	HP	3 Ph	L/MIN	0	100	200	250	300	350	400	KG
50 Hz				M³/H	0	6	12	15	18	21	24	
H = OPVOERHOOGTE IN METERS												
KAIMAN 100T	1	1,3	2,8		15	8	-	-	-	-	-	25
KAIMAN 100T/A	1	1,3	2,8		15	8	-	-	-	-	-	25
KAIMAN 150T	1	1,5	3		20	15	8	3	-	-	-	31
KAIMAN 150T/A	1	1,5	3		20	15	8	3	-	-	-	31
KAIMAN 200T	1,5	2	4		23	20	14	11	6	0,5	-	34
KAIMAN 200T/A	1,5	2	4		23	20	14	11	6	0,5	-	34
KAIMAN 250T	1,8	2,5	5		28	25	20	15	11	6	0,5	36
KAIMAN 250T/A	1,8	2,5	5		28	25	20	15	11	6	0,5	36

Technische kenmerken

Pomphuis en waaier uitgevoerd in gietijzer.
Motorhuis roestvaststaal.
As roestvaststaal.
Hardmetalen snijmes.
Dubbele mechanische asafdichting in oliebadkamer.
Toerental: 2900 rpm

Motor in oliebad, uitstekende motorkoeling.
Geschikt voor continu gebruik.
Aansluiting: 2" binnenschroefdraad.
Max. vloeistoftemperatuur: 40 °C.
Max. onderdompeldiepte: 5 meter
Beschermingsklasse: IP68

Dompelpompen



KIN POMPENTECHNIEK BV
RIJEN.NL