

Productinfo

CSP-10 control



De CSP-10 control is een hoogwaardig schakelapparaat die de besturing en bewaking van de pompmotor verzorgt.

Een digitaal instelbare drukregelaar (zowel start als stopdruk) voor monofase pompen tot 2 PK (1,5 kW).

Eenvoudig te installeren in de persleiding van een pomp. Werkt tevens als droogloopbeveiliging.

Functionering

De elektronische besturing "CSP-10 control" regelt het automatisch opstarten en afslaan van de waterpomp bij het openen of sluiten van een kraan of klep/ventiel in de installatie. Wanneer de waterpomp start blijft deze lopen zolang een kraan open staat in het systeem.

Klein expansievat in de persleiding bevordert de werking van het apparaat. (zie 2-)

Ideaal om in plaats van een conventionele drukschakelaar te gebruiken voor het samenbouwen van een hydrofoor.

Technische kenmerken

Voeding	230V.
Maximale stroom	12 A.
Frequentie	50/60Hz.
Max. water temp.	65°C.
Beschermingsklasse	IP 54
Aansluiting	1/4" buitendraad
Drukinstelling bereik	0,01 – 10 bar
Tijdvertraging bereik	1 - 60 seconden
Droogloop bereik	1 – 120 seconden
Tijdstelling automatische herstart, na Preventieve uitschakeling	1 – 600 seconden

