



Water SD P13 10 bar

Inwendig Kleur Uitwendig Kleur	SBR Zwart SBR Zwart	Innen Farbe Außen Farbe	SBR Schwarz SBR Schwarz	Inside Colour Outside Colour	SBR Black SBR Black
Industriële rubber zuig- en persslang Geschikt voor water, mest, licht abrasieve stoffen en water met vaste stoffen - Uitwendig glad - Slijtvaste binnenwand - Slijtvaste en UV-bestendige buitenwand - Met stalen spiraal Geschikt voor industriële en landbouw toepassingen		Industrieller Gummi Saug- und Druckschlauch Geeignet für Wasser, Abwässer, Gülle, Bohrschlamm, Feststoffsuspensionen und leicht abrasive Medien - Außen glatt - Abriebfeste Seele - Abrieb und UV-beständige Decke - Mit Stahlspirale Geeignet für industrielle Anwendungen und Landwirtschaft		Industrial rubber suction and discharge hose Suitable for water, manure, suspended solids and light abrasives - Smooth cover - Abrasion resistant tube - Abrasion and weathering resistant cover - With steel wire helix Suitable for industrial and agricultural applications	
Binnen Innen Inside Ø mm	Buiten Aussen Outside Ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
25.0	34.0	125	0.9	880	10
32.0	42.0	160	0.9	1100	10
38.0	48.0	190	0.9	1250	10
40.0	53.0	200	0.9	1520	10
42.0	54.0	210	0.9	1460	10
51.0	62.0	255	0.9	2200	10
60.0	73.0	300	0.9	2300	10
63.0	75.0	315	0.9	2380	10
76.0	89.0	380	0.9	3010	10
80.0	92.0	405	0.9	3340	10
90.0	104.0	420	0.9	3510	10
102.0	115.0	510	0.9	4090	10
127.0	142.0	635	0.9	6500	10
152.0	168.0	760	0.8	7650	10
203.0	224.0	1015	0.8	12500	10
254.0	282.0	1270	0.8	17000	10
305.0	332.0	1525	0.8	24000	10
Normen / Standards ISO R 1307 Temperatuurbereik (Zie medium) Temperaturbereich (siehe Medium) Temperature range (see media) -25 °C +80 °C Werkdruk Barstdruk Betriebsdruck Platzdruk Working pressure Burst pressure 10 bar 30 bar Markering / Markierung / Branding: UNIVERSAL WATER SD 10 BAR Lengten / Längen / Lengths 10 / 40 m Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter					