

HUNTER I-SERIE

ZWAARDERE UITVOERING SPROEIER

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER I- 20

code 603

Zwaardere uitvoering van de PGP sproeier met instelbare hoek tussen 40° - 360°, ¾" binnendraad. Compleet geleverd met 8 normale en 4 low angle nozzles. Straal van 7,6 tot 15,5 meter, geadviseerde werkdruk van 2,1 tot 4,8 bar. Incl. terugslagklep tot 3 meter hoogteverschil. De sproeier is voorzien van de FLOSTOP®, een ingebouwde afsluitkraan te bedienen met de Hunter sleutel.

* Beschikbaarheid in overleg. **5 JAAR GARANTIE!**

Hunter®

TYPE	ARTNR.
I-20-00: vast model	NA228
I-20-04: 10 cm pop-up RVS riser	NA234
* I-20-12: 30 cm pop-up plastic riser	NA238
* Korte afstand nozzles 5,5 - 7,6 meter	NA240



I-20 Blue Standard Nozzle						
Performance Data - Metric (P/N 782900)						
Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Flow l/min	Precip mm/hr
1.5	2.0	200	9.1	0.29	4.8	7
	2.5	250	9.4	0.32	5.4	7
	3.0	300	9.8	0.35	5.9	7
	3.5	350	9.8	0.38	6.4	8
	4.0	400	9.8	0.41	6.8	9
2.0	2.0	200	10.1	0.35	5.8	7
	2.5	250	10.1	0.39	6.5	8
	3.0	300	10.4	0.43	7.2	8
	3.5	350	10.4	0.47	7.8	9
	4.0	400	10.4	0.50	8.3	9
2.5	2.0	200	10.4	0.43	7.1	8
	2.5	250	10.7	0.48	8.0	8
	3.0	300	10.7	0.54	8.9	9
	3.5	350	10.7	0.58	9.7	10
	4.0	400	10.7	0.62	10.4	11
3.0	2.0	200	10.7	0.54	9.1	10
	2.5	250	11.0	0.61	10.2	10
	3.0	300	11.6	0.68	11.4	10
	3.5	350	11.9	0.74	12.3	10
	4.0	400	11.9	0.79	13.2	11
4.0	2.0	200	11.6	0.73	12.2	11
	2.5	250	11.9	0.81	13.6	12
	3.0	300	12.2	0.90	15.0	12
	3.5	350	12.2	0.97	16.2	13
	4.0	400	12.5	1.04	17.3	13
5.0	2.0	200	11.9	0.91	15.2	14
	2.5	250	11.9	1.02	17.1	15
	3.0	300	12.8	1.14	19.0	16
	3.5	350	12.8	1.24	20.6	15
	4.0	400	12.8	1.32	22.1	16
6.0	2.0	200	11.9	1.09	18.2	15
	2.5	250	12.2	1.22	20.4	16
	3.0	300	13.1	1.36	22.7	16
	3.5	350	13.1	1.47	24.5	17
	4.0	400	13.4	1.57	26.2	18
8.0	2.0	200	11.9	1.46	24.3	21
	2.5	250	12.5	1.63	27.2	21
	3.0	300	13.4	1.81	30.2	20
	3.5	350	13.7	1.95	32.6	21
	4.0	400	14.0	2.09	34.8	21
	4.5	450	14.0	2.22	36.9	23

I-20 Gray Low Angle Nozzle						
Performance Data - Metric (P/N 782900)						
Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Flow l/min	Precip mm/hr
2.0	1.7	170	7.3	0.33	5.6	12
	2.0	200	7.6	0.36	6.0	12
	2.5	250	7.9	0.40	6.7	13
	3.0	300	8.2	0.45	7.4	13
	3.5	350	8.5	0.48	8.0	13
2.5	1.7	170	7.9	0.44	7.3	14
	2.0	200	8.2	0.47	7.9	14
	2.5	250	8.8	0.53	8.8	14
	3.0	300	9.4	0.59	9.8	13
	3.5	350	10.1	0.64	10.6	13
3.5	1.7	170	8.5	0.58	9.7	16
	2.0	200	8.8	0.62	10.3	16
	2.5	250	9.1	0.68	11.4	16
	3.0	300	10.1	0.75	12.5	15
	3.5	350	10.7	0.80	13.3	14
4.5	1.7	170	8.2	0.71	11.8	21
	2.0	200	8.8	0.76	12.7	19
	2.5	250	9.1	0.84	14.1	20
	3.0	300	10.1	0.93	15.5	18
	3.5	350	10.7	1.00	16.6	18
	4.0	400	11.0	1.06	17.6	18
	4.5	450	11.3	1.12	18.6	18



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



HUNTER I-SERIE

ZWAARDERE UITVOERING SPROEIERS

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER I- 25

code 609

Deze 1" sproeier bereikt een grotere afstand met een straal van 9m tot 20,5m. Voor middelgrote tot grote terreinen is de I-25 rotor uitermate geschikt. Hij is compact uitgevoerd en is geschikt voor zware omstandigheden. Standaard met een krachtige roestvrijstalen stijgbuis. ProTech™ safety system: Integrale rubber kap houdt vuil buiten het mechanisme en is veilig in speelgebieden. **5 JAAR GARANTIE**

EIGENSCHAPPEN:

- 12 kleur-gecodeerde nozzles: Eenvoudig te identificeren, fantastische gelijkmatige waterverdeling.
- Standaard roestvrijstalen stijgbuis: Verdraagt zware omstandigheden.
- Volledige cirkel en sector instelbaar in één rotor sproeier.
- Sproeikop keert automatisch terug naar de originele hoek, ongeacht waar deze naar toe wordt gedraaid.
- Aandrijfmecanisme is niet te demonteren zodat de sproeikop kan worden gedraaid zonder kans op schade.
- Heavy-duty geribbelde kap en behuizing: Is bestand tegen veelvuldig gebruik en is eenvoudig te onderhouden.
- Bewezen duurzame water-gesmeerde aandrijving: continu verbeterd voor een langer gebruik.
- Gepatenteerde VStat® zelfregelende stator: Heeft geen stator ringen nodig, werkt met meer kracht.
- Verlengt de werking van de sproeier met jaren.
- Terugslagklep tot 3m hoogteverschil: Behoudt water, vermindert verspilling.

TYPE	ARTNR.
I-25-04: Volledige cirkel plus sector instelbare 10cm pop-up met RVS riser en terugslagklep	NA547
I-25-04-HS : High Speed versie van I-25-Ultra-ADJ	NA548

I-25 Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	■	▲	Precip mm/hr	
4 Yellow	2.5	250	11.9	0.82	13.6	12	13		
	3.0	300	12.2	0.91	15.2	12	14		
	3.5	350	12.5	0.98	16.4	13	15		
	4.0	400	12.5	1.05	17.5	13	16		
	4.5	450	12.8	1.11	18.6	14	16		
5 White	2.5	250	12.8	0.95	15.9	12	13		
	3.0	300	13.1	1.04	17.3	12	14		
	3.5	350	13.4	1.11	18.5	12	14		
	4.0	400	13.4	1.17	19.6	13	15		
	4.5	450	13.7	1.24	20.6	13	15		
7 Orange *	2.5	250	14.0	1.29	21.5	13	15		
	3.0	300	14.4	1.44	24.0	16	19		
	3.5	350	14.3	1.61	26.9	16	18		
	4.0	400	14.3	1.68	28.0	16	19		
	4.5	450	14.6	1.75	29.1	16	19		
8 Lt. Brown	2.5	250	14.9	1.81	30.1	16	19		
	3.0	300	14.3	1.81	30.1	18	20		
	3.5	350	14.9	1.94	32.3	17	20		
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	20		
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	19	22		
10 Lt. Green *	2.5	250	15.5	2.27	37.8	19	22		
	3.0	300	15.2	2.15	35.8	18	21		
	3.5	350	15.5	2.32	38.6	19	22		
	4.0	400	15.8	2.48	41.3	20	23		
	4.5	450	16.2	2.63	43.9	20	23		
13 Lt. Blue	2.5	250	16.2	2.78	46.3	21	25		
	3.0	300	15.8	2.38	39.6	19	22		
	3.5	350	16.2	2.57	42.8	20	23		
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	23		
	4.5	450	16.5	2.91	48.5	21	25		

I-25 Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	■	▲	Precip mm/hr	
15 Gray *	3.0	300	16.8	2.86	47.7	20	24		
	3.5	350	17.1	3.05	50.8	21	24		
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	25		
	4.5	450	17.4	3.38	56.3	22	26		
	5.0	500	17.4	3.53	58.8	23	27		
18 Red	2.5	250	17.7	3.69	61.5	24	27		
	3.0	300	17.4	3.08	51.4	20	24		
	3.5	350	17.7	3.31	55.2	21	24		
	4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	25		
	4.5	450	18.3	3.72	62.0	22	26		
20 Dk. Brown *	2.5	250	18.9	3.91	65.2	22	25		
	3.0	300	18.6	3.97	66.2	23	27		
	3.5	350	19.2	4.42	73.7	24	28		
	4.0	400	19.2	4.66	77.7	25	28		
	4.5	450	19.5	5.18	86.3	27	31		
23 Dk. Green	2.5	250	19.8	5.47	91.1	28	32		
	3.0	300	19.8	5.78	96.3	29	33		
	3.5	350	20.1	6.04	100.6	30	34		
	4.0	400	20.4	6.29	104.8	30	35		
	4.5	450	20.1	5.93	98.8	29	34		
25 Dk. Blue *	2.5	250	21.0	6.60	110.0	30	34		
	3.0	300	21.3	6.90	115.1	30	35		
	3.5	350	20.1	5.93	98.8	29	34		
	4.0	400	20.7	6.21	103.5	29	33		
	4.5	450	21.3	6.52	108.6	29	33		
28 Black	2.5	250	21.6	7.24	120.7	31	36		
	3.0	300	21.6	7.24	120.7	31	36		
	3.5	350	21.6	7.24	120.7	31	36		
	4.0	400	21.6	7.24	120.7	31	36		
	4.5	450	21.6	7.24	120.7	31	36		



I-25 High-Speed Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	■	▲	Precip mm/hr	
4 Yellow	2.5	250	11.0	0.81	13.6	14	16		
	3.0	300	11.3	0.91	15.1	14	16		
	3.5	350	11.6	0.99	16.4	15	17		
	4.0	400	11.6	1.06	17.6	16	18		
	4.5	450	11.6	1.13	18.8	17	19		
5 White	2.5	250	11.9	0.93	15.5	15	17		
	3.0	300	12.2	1.04	17.3	16	18		
	3.5	350	12.5	1.13	18.9	16	18		
	4.0	400	12.2	1.22	20.3	16	19		
	4.5	450	12.2	1.30	21.6	17	20		
7 Orange *	2.5	250	12.5	1.32	22.0	19	22		
	3.0	300	12.2	1.46	24.3	20	23		
	3.5	350	12.5	1.57	26.2	20	23		
	4.0	400	12.8	1.68	27.9	20	24		
	4.5	450	13.1	1.78	29.6	21	24		
8 Lt. Brown	2.5	250	13.4	1.87	31.1	21	24		
	3.0	300	13.4	2.00	33.3	22	26		
	3.5	350	13.4	2.13	35.4	24	27		
	4.0	400	13.7	2.25	37.5	24	28		
	4.5	450	14.0	2.32	38.6	24	27		
10 Lt. Green *	2.5	250	14.0	2.32	38.6	24	27		
	3.0	300	14.3	2.48	41.3	24	28		
	3.5	350	14.6	2.63	43.9	25	28		
	4.0	400	14.9	2.78	46.3	25	29		
	4.5	450	15.2	2.94	48.9	25	29		
13 Lt. Blue	2.5	250	15.2	2.94	48.9	25	29		
	3.0	300	14.3	2.38	39.6	23	27		
	3.5	350	14.6	2.57	42.8	24	28		
	4.0	400	14.9	2.75	45.7	25	28		
	4.5	450	15.2	2.91	48.5	25	29		
15 Gray *	2.5	250	15.5	3.07	51.2	25	29		
	3.0	300	14.6	2.86	47.7	27	31		
	3.5	350	14.9	3.05	50.8	27	32		
	4.0	400	15.2	3.22	53.7	28	32		
	4.5	450	15.5	3.38	56.3	28	32		
18 Red	2.5	250	16.2	3.53	58.8	27	31		
	3.0	300	14.9	3.08	51.4	28	32		
	3.5	350	15.2	3.31	55.2	29	33		
	4.0	400	15.5	3.52	58.7	29	34		
	4.5	450	16.2	3.72	62.0	29	33		
20 Dk. Brown *	2.5	250	16.8	3.91	65.2	28	32		
	3.0	300	16.2	3.97	66.2	30	35		
	3.5	350	16.5	4.20	70.1	31	36		
	4.0	400	17.1	4.42	73.7	30	35		
	4.5	450	17.7	4.66	77.7	30	34		
23 Dk. Green	2.5	250	17.7	4.86	81.0	31	36		
	3.0	300	17.0	5.05	84.2	31	36		
	3.5	350	17.4	5.18	86.3	34	40		
	4.0	400	17.1	4.88	81.3	33	39		
	4.5	450	17.7	5.47	91.1	35	40		
25 Dk. Blue *	2.5	250	18.3	5.78	96.3	35	40		
	3.0	300	18.3	6.04	100.6	36	42		
	3.5	350	18.6	6.29	104.8	36	42		
	4.0	400	17.7	5.23	87.1	33	39		
	4.5	450	18.3	5.58	93.1	33	39		
28 Black	2.5	250	18.9	5.92	98.7	33	38		
	3.0	300	18.9	6.29	104.9	33	38		
	3.5	350	19.8	6.60	110.0	34	39		
	4.0	400	18.0	5.93	98.8	37	42		
	4.5	450	18.3	6.21	103.5	37	43		



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



HUNTER I-SERIE

ZWAARDERE UITVOERING SPROEIER

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER I-35 ROTOR

code 609

Volledige en instelbare hoek beschikbaar in één rotor sproeier, zorgt voor minder voorraad. Keert automatisch terug naar de ingestelde hoek, ongeacht waar de stijgbuis naar toe is gedraaid. Rubber kap is in de mal meegegoten om beschadigingen te voorkomen. Dankzij de interne FloStop klep kunt u de watertoevoer van bovenaf aan- en uitzetten. Drievoudige nozzle zorgt voor 3 niveaus van precisie berekening. Niet te demonteren aandrijfmechanisme zorgt ervoor dat de stijgbuis in iedere positie kan worden gedraaid zonder kans op beschadigingen. Standaard 15cm pop-up hoogte bereikt alle zones. 1" inlaat is perfect om bestaande sproeiers te vervangen.

Ervaar innovatie De I-35 is de enige 1" rotor sproeier die standaard alles biedt wat u wenst. Ontworpen en gemaakt door de marktleider in rotor sproeiers, we blijven naar de wensen van onze klanten luisteren. Breng uw volgende project naar nieuwe hoogten.

* Beschikbaarheid in overleg.

TYPE	ARTNR.
* I-35 ADJ + Full 14cm	NA534
* I-35 High Speed	NA536



Totale controle

Een nozzle vervangen? Het wordt erg eenvoudig met de Hunter I-35 Sierra rotor. Zet de watertoevoer uit met de FloStop functie - terwijl de sproeier werkt. Haal de huidige nozzle eruit en vervang hem. Eén draai met de Hunter sleutel en het water loopt weer.



I-35 Nozzle							I-35 High Speed Nozzle						
Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Precip mm/hr	▲	Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Precip mm/hr	▲
9 Lt. Brown	2.5	250	14.0	1.65	27.5	17	9	2.5	250	12.5	1.65	27.5	17
	3.0	300	14.3	1.81	30.1	18	9	3.0	300	12.8	1.81	30.1	18
	3.5	350	14.9	1.94	32.3	17	9	3.5	350	13.1	1.94	32.3	17
	4.0	400	15.2	2.05	34.2	18	9	4.0	400	13.4	2.05	34.2	18
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	19	9	4.5	450	13.4	2.16	36.0	19
12 Lt. Blue	5.0	500	15.5	2.27	37.8	19	12	5.0	500	13.7	2.27	37.8	19
	3.0	250	15.8	2.38	39.6	19	12	3.0	250	14.3	2.38	39.6	23
	3.5	300	16.2	2.57	42.8	20	12	3.5	300	14.6	2.57	42.8	24
	4.0	400	16.5	2.75	45.7	20	12	4.0	400	14.9	2.75	45.7	25
	4.5	450	16.5	2.91	48.5	21	12	4.5	450	15.2	2.91	48.5	25
15 Gray	5.0	500	16.8	3.07	51.2	22	15	5.0	500	15.5	3.07	51.2	25
	5.5	550	16.8	3.24	54.0	23	15	5.5	550	15.5	3.24	54.0	27
	3.0	300	17.4	3.08	51.4	20	15	3.0	300	14.6	2.86	47.7	27
	3.5	350	17.1	3.05	50.8	21	15	3.5	350	14.9	3.05	50.8	27
	4.0	400	17.4	3.22	53.7	21	15	4.0	400	15.2	3.22	53.7	28
18 Red	4.5	450	17.4	3.38	56.3	22	18	4.5	450	15.5	3.38	56.3	28
	5.0	500	17.4	3.53	58.8	23	18	5.0	500	16.2	3.53	58.8	27
	5.5	550	17.7	3.69	61.5	24	18	5.5	550	16.5	3.69	61.5	27
	3.0	300	17.4	3.08	51.4	20	18	3.0	300	14.9	3.08	51.4	28
	3.5	350	17.7	3.31	55.2	21	18	3.5	350	15.2	3.31	55.2	29
21 Dk. Brown	4.0	400	18.0	3.52	58.7	22	21	4.0	400	15.5	3.52	58.7	29
	4.5	450	18.3	3.72	62.0	22	21	4.5	450	16.2	3.72	62.0	29
	5.0	500	18.9	3.91	65.2	22	21	5.0	500	16.8	3.91	65.2	28
	5.5	550	19.2	4.11	68.5	22	21	5.5	550	17.4	4.11	68.5	27
	4.0	400	18.6	3.97	66.2	23	21	4.0	400	16.2	3.97	66.2	30
24 Dk. Green	4.5	450	18.9	4.20	70.1	24	24	4.5	450	16.5	4.20	70.1	31
	5.0	500	19.2	4.42	73.7	24	24	5.0	500	17.1	4.42	73.7	30
	5.5	550	19.5	4.66	77.7	25	24	5.5	550	17.7	4.66	77.7	30
	6.0	600	19.8	4.86	81.0	25	24	6.0	600	17.7	4.86	81.0	31
	6.5	650	20.1	5.05	84.2	25	24	6.5	650	18.0	5.05	84.2	31
27 Dk. Blue	4.0	400	19.2	4.88	81.3	26	27	4.0	400	17.1	4.88	81.3	33
	4.5	450	19.5	5.18	86.3	27	27	4.5	450	17.4	5.18	86.3	34
	5.0	500	19.8	5.47	91.1	28	27	5.0	500	17.7	5.47	91.1	35
	5.5	550	20.1	5.78	96.3	29	27	5.5	550	18.3	5.78	96.3	35
	6.0	600	20.1	6.04	100.6	30	27	6.0	600	18.3	6.04	100.6	36
30 Black	6.5	650	20.4	6.29	104.8	30	30	6.5	650	18.6	6.29	104.8	36
	4.0	400	19.8	5.23	87.1	27	30	4.0	400	17.7	5.23	87.1	33
	4.5	450	20.1	5.58	92.1	28	30	4.5	450	18.3	5.58	92.1	33
	5.0	500	20.4	5.29	98.7	28	30	5.0	500	18.9	5.29	98.7	33
	5.5	550	21.0	6.29	104.9	28	30	5.5	550	19.5	6.29	104.9	33
7LP Orange	6.0	600	21.0	6.60	110.0	30	34	6.0	600	19.8	6.60	110.0	34
	6.5	650	21.3	6.90	115.1	30	35	6.5	650	20.1	6.90	115.1	34
	4.5	450	20.1	5.93	98.8	29	34	4.5	450	18.0	5.93	98.8	37
	5.0	500	20.7	6.21	103.5	29	33	5.0	500	18.3	6.21	103.5	37
	5.5	550	21.3	6.52	108.6	29	33	5.5	550	18.9	6.52	108.6	26
10LP Lt. Green	6.0	600	21.3	6.77	112.8	30	34	6.0	600	19.5	6.77	112.8	36
	6.5	650	21.6	7.01	116.9	30	35	6.5	650	19.8	7.01	116.9	36
	7.0	700	21.6	7.24	120.7	31	36	7.0	700	20.4	7.24	120.7	35

I-35 Low Pressure Nozzle Performance Data - Metric

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Precip mm/hr	▲	▲
7LP Orange	2.5	350	13.1	1.60	26.7	19	22
	3.0	400	13.4	1.80	30.0	20	23
	3.5	450	13.7	1.96	32.7	21	24
	4.0	500	14.0	2.11	35.2	21	25
10LP Lt. Green	2.5	350	14.9	2.16	35.9	19	22
	3.0	400	15.2	2.42	40.4	21	24
	3.5	450	15.5	2.64	44.1	22	25
	4.0	500	16.2	2.85	47.5	22	25

I-35 Low Pressure Nozzle Performance Data - Metric

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Precip mm/hr	▲	▲
13LP Lt. Blue	2.5	350	15.8	2.65	44.2	21	24
	3.0	400	16.2	2.97	49.5	23	26
	3.5	450	16.5	3.23	53.8	24	28
	4.0	500	16.8	3.47	57.8	25	29
15LP Gray	2.5	350	16.5	3.17	52.8	23	27
	3.0	400	16.8	3.55	59.2	25	29
	3.5	450	17.7	3.86	64.4	25	29
	4.0	500	18.3	4.16	69.3	25	29



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



HUNTER I-SERIE

ZWAARDERE UITVOERING SPROEIERS

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER I- 40

code 609

De I-40 is de opvolger van de I-41/ I-43. Een stoere professionele rotor spoeier die met precisie een bereik van 21m behaalt. Van stadions tot oefenvelden en andere gebieden, is deze I-40 de winnaar.

- ProTech™ safety systeem: Integrale hoogwaardige rubber kap is belangrijk voor de veiligheid in speelgebieden.
- Primair nozzle systeem bevat zes variabele nozzles: Consequente dekking met een straal van 13,5m tot 21m.
- Tweedelige tegengestelde nozzle die volledig rondgaat: Superieure dekking voor maximale efficiëncy.
- Roestvrij stalen stijgbuis en extra sterke veer: Betrouwbaar bij elke beweging.
- Volledige cirkel en sector instelbaar in één rotor spoeier.
- Sproeikop keert automatisch terug naar de originele hoek, ongeacht waar deze naar toe wordt gedraaid.
- Aandrijfmechanisme is niet te demonteren zodat de sproeikop kan worden gedraaid zonder kans op schade.
- Een door de tijd bewezen, water gesmeerde aandrijvingstechniek: Verbeterd en nog duurzamer.

5 JAAR GARANTIE!

TYPE	ARTNR.
I-40-04: Volledige cirkel plus sector instelbare 9cm pop-up met RVS riser en terugslagklep	NA555
I-40-04-HS: Sector instelbare High Speed versie van I-40 ADS	NA557
Losse graskop voor I-40 / I-41 / I-43	NA558



Voor zwenkknij zie pag. 8-14



I-40 Nozzle										I-40 Nozzle										I-40 High Speed Nozzle										I-40 High Speed Nozzle										
Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	Precip mm/hr	■	▲		Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	Precip mm/hr	■	▲		Nozzle	Pressure Bar	kPa	Radius m	Flow m³/hr	l/min	Precip mm/hr	■	▲		Nozzle	Bar	kPa	m	m³ / hr	l/min	m	m³ / hr	l/min	■	▲
40	2.5	250	13.4	1.52	25.4	17	20			43	3.0	300	16.8	2.87	47.9	20	24			40	2.5	250	13.4	1.52	25.4	17	20			43	3.0	300	14.9	2.87	47.9	26	30			
	3.0	300	13.7	1.68	28.0	18	21				3.5	350	17.1	3.11	51.8	21	25				3.0	300	13.7	1.68	28.0	18	21				3.5	350	15.5	3.11	51.8	26	30			
	3.5	350	14.0	1.80	30.0	18	21				4.0	400	17.4	3.33	55.6	22	26				3.5	350	14.0	1.80	30.0	18	21				4.0	400	15.8	3.33	55.6	27	31			
	4.0	400	14.0	1.92	32.0	20	23				4.5	450	17.7	3.55	59.1	23	26				4.0	400	14.0	1.92	32.0	20	23				4.5	450	15.8	3.55	59.1	28	33			
	4.5	450	14.0	2.03	33.8	21	24				5.0	500	18.0	3.75	62.4	23	27				4.5	450	14.0	2.03	33.8	21	24				5.0	500	15.8	3.75	62.4	30	34			
	5.0	500	14.3	2.13	35.5	21	24				5.5	550	18.6	3.97	66.1	23	26				5.0	500	14.3	2.13	35.5	21	24				5.5	550	16.2	3.97	66.1	30	35			
41	3.0	300	14.9	2.16	36.0	19	22			44	4.0	400	19.2	4.47	74.4	24	28			41	3.0	300	13.1	2.16	36.0	25	29			44	4.0	400	17.7	4.47	74.4	29	33			
	3.5	350	15.2	2.33	38.9	20	23				4.5	450	19.5	4.75	79.1	25	29				3.5	350	13.4	2.33	38.9	26	30				4.5	450	17.7	4.75	79.1	30	35			
	4.0	400	15.5	2.49	41.5	21	24				5.0	500	19.8	5.02	83.6	26	30				4.0	400	13.4	2.49	41.5	28	32				5.0	500	17.7	5.02	83.6	32	37			
	4.5	450	15.5	2.64	44.1	22	25				5.5	550	20.1	5.31	88.5	26	30				4.5	450	13.4	2.64	44.1	29	34				5.5	550	18.3	5.31	88.5	32	37			
	5.0	500	15.8	2.79	46.5	22	26				6.0	600	20.1	5.56	92.6	27	32				5.0	500	13.7	2.79	46.5	30	34				6.0	600	18.3	5.56	92.6	33	38			
	5.5	550	16.2	2.95	49.1	23	26				6.5	650	20.4	5.80	96.6	28	32				5.5	550	14.0	2.95	49.1	30	35				6.5	650	18.3	5.80	96.6	35	40			
42	3.0	300	15.2	2.37	39.4	20	24			45	4.0	400	20.1	5.07	84.4	25	29			42	3.0	300	13.7	2.37	39.4	25	29			45	4.0	400	18.3	5.07	84.4	30	35			
	3.5	350	15.5	2.54	42.4	21	24				4.5	450	20.4	5.38	89.7	26	30				3.5	350	14.0	2.54	42.4	26	30				4.5	450	18.6	5.38	89.7	31	36			
	4.0	400	16.2	2.71	45.2	21	24				5.0	500	20.7	5.68	94.7	26	31				4.0	400	14.3	2.71	45.2	26	30				5.0	500	18.9	5.68	94.7	32	37			
	4.5	450	16.5	2.87	47.8	21	24				5.5	550	21.0	6.01	100.2	27	31				4.5	450	14.6	2.87	47.8	27	31				5.5	550	19.5	6.01	100.2	32	36			
	5.0	500	16.8	3.01	50.2	21	25				6.0	600	21.3	6.28	104.7	28	32				5.0	500	14.9	3.01	50.2	27	31				6.0	600	19.8	6.28	104.7	32	37			
	5.5	550	17.1	3.17	52.9	22	25				6.5	650	21.6	6.55	109.1	28	32				5.5	550	15.2	3.17	52.9	27	32				6.5	650	19.8	6.55	109.1	33	39			



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



HUNTER I-SERIE

ZWAARDERE UITVOERING SPROEIER

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



HUNTER I-90

code 609

De grootste turbine aangedreven sproeier in de markt! Pop-up hoogte is 8 cm, aansluiting 1½" binnendraad, bereik tot 29 meter! De kracht van een golf sproeier zonder de omvang van de behuizing en de flens. Rotatie snelheid 2 - 3 minuten. Inclusief 6 nozzles, waterafgifte 125 - 238 liter/minuut. Ideale sproeier voor sportvelden, parken, grote gazons en paarden rijbakken. 5 jaar garantie.

TYPE	ARTNR.
I-90 ADV: 8 cm pop-up, 40°-360°	NA578
I-90 36S: 8 cm pop-up, rondgaand	NA580



Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Flow l/min	Precip mm/hr
25 Lt. Blue NEW	4.0	400	18.9	4.97	82.8	28
	4.5	450	19.2	5.34	89.0	29
	5.0	500	19.5	5.70	95.0	30
	5.5	550	19.8	6.10	101.6	31
	6.0	600	20.1	6.43	107.2	32
	6.5	650	20.4	6.76	112.7	32
33 Gray	7.0	700	20.7	7.08	117.9	33
	4.0	400	20.1	6.84	114.1	34
	4.5	450	20.4	7.25	120.9	35
	5.0	500	20.4	7.64	127.4	37
	5.5	550	20.7	8.06	134.4	38
	6.0	600	20.7	8.42	140.3	39
38 Red	6.5	650	21.0	8.75	145.9	40
	7.0	700	21.3	9.08	151.3	40
	4.0	400	20.7	7.61	126.8	35
	4.5	450	21.0	8.07	134.5	37
	5.0	500	21.3	8.51	141.9	37
	5.5	550	21.9	8.99	149.8	37
43 Dk. Brown	6.0	600	22.3	9.39	156.5	38
	6.5	650	22.6	9.77	162.9	38
	7.0	700	22.9	10.14	169.0	39
	4.0	400	21.0	8.72	145.4	39
	4.5	450	21.3	9.18	153.0	40
	5.0	500	21.6	9.62	160.2	41
48 Dk. Green	5.5	550	21.9	10.08	168.0	42
	6.0	600	21.9	10.47	174.5	43
	6.5	650	22.3	10.84	180.7	44
	7.0	700	22.3	11.20	186.6	45
	5.0	500	22.9	10.83	180.4	41
	5.5	550	23.5	11.41	190.1	41
53 Dk. Blue*	6.0	600	23.8	11.89	198.1	42
	6.5	650	24.1	12.35	205.8	43
	7.0	700	24.7	12.79	213.2	42
	5.0	500	24.1	11.29	188.2	39
	5.5	550	24.7	12.00	200.0	39
	6.0	600	25.6	12.59	209.9	38
63 Black	6.5	650	26.2	13.17	219.4	38
	7.0	700	26.2	13.72	228.7	40
	5.0	500	25.6	13.95	232.5	43
	5.5	550	26.2	14.52	241.9	42
	6.0	600	26.5	14.98	249.7	43
	6.5	650	26.8	15.43	257.1	43
73 Orange NEW	7.0	700	27.4	15.85	264.2	42
	5.5	550	27.4	15.22	253.7	40
	6.0	600	27.7	15.69	261.4	41
	6.5	650	28.3	16.13	268.8	40
	7.0	700	29.0	16.55	275.8	39
	7.5	750	29.9	17.01	283.5	38

Nozzle	Pressure Bar	Pressure kPa	Radius m	Flow m³/hr	Flow l/min	Precip mm/hr
25 Lt. Blue NEW	4.0	400	20.7	5.70	94.9	13
	4.5	450	21.0	6.06	101.1	14
	5.0	500	21.6	6.42	106.9	14
	5.5	550	22.3	6.80	113.3	14
	6.0	600	22.6	7.12	118.7	14
	6.5	650	22.9	7.43	123.9	14
33 Gray	7.0	700	23.5	7.73	128.9	14
	4.0	400	21.3	6.65	110.8	15
	4.5	450	21.9	7.05	117.4	15
	5.0	500	22.6	7.43	123.7	15
	5.5	550	23.2	7.84	130.6	15
	6.0	600	23.5	8.18	136.3	15
38 Red	6.5	650	23.8	8.51	141.8	15
	7.0	700	24.4	8.83	147.1	15
	4.0	400	22.3	7.45	124.2	15
	4.5	450	22.9	7.89	131.4	15
	5.0	500	23.8	8.29	138.2	15
	5.5	550	24.1	8.74	145.6	15
43 Dk. Brown	6.0	600	24.1	9.10	151.7	16
	6.5	650	24.4	9.46	157.6	16
	7.0	700	25.0	9.80	163.3	16
	4.0	400	23.2	8.51	141.9	16
	4.5	450	23.8	8.99	149.9	16
	5.0	500	24.1	9.45	157.4	16
48 Dk. Green	5.5	550	25.0	9.94	165.6	16
	6.0	600	25.0	10.35	172.4	17
	6.5	650	25.3	10.74	178.9	17
	7.0	700	25.6	11.11	185.2	17
	5.0	500	25.0	10.69	178.1	17
	5.5	550	26.2	11.24	187.2	16
53 Dk. Blue*	6.0	600	26.8	11.69	194.9	16
	6.5	650	27.1	12.13	202.1	16
	7.0	700	27.4	12.55	209.2	17
	5.0	500	25.9	11.62	193.6	17
	5.5	550	26.8	12.21	203.6	17
	6.0	600	27.1	12.71	211.8	17
63 Black	6.5	650	27.7	13.19	219.7	17
	7.0	700	28.0	13.64	227.4	17
	5.0	500	27.4	13.85	230.8	18
	5.5	550	28.0	14.41	240.2	18
	6.0	600	28.3	14.87	247.9	19
	6.5	650	28.7	15.31	255.2	19
73 Orange NEW	7.0	700	29.3	15.73	262.2	18
	5.5	550	29.0	16.51	275.2	20
	6.0	600	29.3	17.05	284.1	20
	6.5	650	29.6	17.56	292.6	20
	7.0	700	30.2	18.05	300.7	20
	7.5	750	30.8	18.58	309.6	20



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

