

ONTSMETTINGSTAPIJT

De basisoplossing voor wielontsmetting is een zogenaamd ontsmettingstapijt. Dit ontsmettingstapijt is ook geschikt om grotere oppervlakten achter een ingang of doorgang ziektevrij te houden. Het ontsmettingstapijt kan 8 liter per m² ontsmettingsmiddel absorberen. Het Menno ontsmettingstapijt is sterk en is voorzien van een slijtvaste rubberen onderlaag.

Voordeel: Leverbaar op standaard maten of op afgepaste lengten.

Nadeel: Dit type materiaal kan bij veelvoudig gebruik de vloeistof niet lang vasthouden, waardoor de mat zeer frequent bijgevuld moet worden. Het tapijt heeft geen versterkte randen waardoor de mat om kan klappen en eroverheen rijdend materieel kan erop vastslaan. Zie ook informatie: HYDRO-WALK EN FLEXXOMAT



Afmetingen 200 cm x van de rol (BxL)

HYDRO-WALK®

Toepassing: om te voorkomen dat bacteriën en schimmels onder voetzolen worden meegenomen in steriele ruimte.

Samenstelling : De Hydro-Walk® desinfectiemat is samengesteld uit zeer slijtvaste materialen. De buitenkant bestaat uit PVC doek dat samen met een PE gaas zorgt voor een sterk geheel. Het materiaal binnen in de mat is een synthetische mat die vloeistof erg snel en in redelijke hoeveelheden vast kan houden. Dit maakt het mogelijk over de mat te lopen, fietsen of zelfs te rijden met een gemotoriseerd voertuig.

Art.nr.	Breedte	Lengte
8252.1.060	40 cm	60 cm
8262.1.090	60 cm	90 cm
8264.1.090	90 cm	90 cm
8260.1.090	180 cm	90 cm
8266.1.180	180 cm	180 cm
8272.1.300	60 cm	300 cm

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar.



FLEXXOMAT

De Flexxomat desinfectiemat is dé kwaliteitsoplossing voor hygiëneproblemen bij personen- en machinebewegingen in de landbouw, kassenteelt, voedingsmiddelenindustrie en ziekenhuizen. Zij worden bij bedrijven ingezet, die IFS, BRC (high risk en high care zones) of GSPP gecertificeerd zijn. Alle modellen en vormen worden door ons op klantspecificatie vervaardigd en diverse standaard producten hebben wij op voorraad om snel op wijzigende behoeftes in te kunnen spelen.

Door een uniek, gepatenteerd, ontwerp van de aanrijvlakken is deze desinfectiemat vrijwel ongevoelig voor oprollen en dus vastslaan onder eroverheen rijdende heftrucks, vrachtauto's, karren of treintjes. Dit wordt in bestaande ontwerpen in de markt als de grootste klacht ervaren. Met de Flexxomat bent u optimaal in staat uw hygiënecompartimenten van elkaar te scheiden.



Automatisch vulsysteem



VOORDELEN FLEXXOMAT

- kwaliteit gegarandeerd door ontwerp en productie in eigen beheer
- absorberende vulling bestaat uit flexibel, multifilament absorbent
- het bovendeck is zeer slijtvast om veelvuldige transportbewegingen met minimale slijtage te weerstaan
- door de innovatieve inwendige stabilisatiestroken is de mat in beide richtingen vrijwel ongevoelig voor omkrullen (patent aangemeld)
- de onderzijde bestaat uit antislip, vormstabiele folie
- klantspecifiek worden desinfectantdoseersystemen aangeboden
- standaard leveren wij de mat met een (rij)lengte van 206 cm en breedtes van 100, 200, 300 en 360 cm, klantspecifiek is iedere maat mogelijk



FLEXXOMAT ASSORTIMENT

Flexxomat T

Type: ontsmettingsmat voor intern transport verkeer; pompwagen, heftruck, karren,
Bodemzijde: personen, enz. vloeistofdicht en voorzien van antislip
Topzijde: slijtvast, UV bestendig en verdamping remmend topmateriaal
Zelfliggend: flexibele, maar vormstabiele, RVS verstevigingsplaten rondom de mat,
waardoor de mat niet aan de vloer gezeurd hoeft te worden (patent)
Kern: stabiel, vloeistofabsorberend, kernmateriaal
Dikte: ± 8 mm (bij de op- en afrijken ± 2 mm)

Flexxomat TT

Als Flexxomat T, maar inclusief een interne vloeistof distributietunnel met externe slangtule

Flexxomat P

Type: ontsmettingsmat voor personenverkeer
Bodem/zijkant: bodem en zijkant zijn vloeistofdicht en voorzien van
Topzijde: antislip slijtvast, UV bestendig en verdamping remmend
Kern: topmateriaal stabiel, vloeistofabsorberend,
Dikte: kernmateriaal
 ± 40 mm

Flexxomat PT

Als Flexxomat P, maar inclusief een interne vloeistof distributietunnel met externe slangtule

Flexxomat T prijzen standaardafmetingen

Artikelcode Flexxolutions	uitvoering	lengte(cm)	breedte(cm)	gewicht(kg $\pm$)	vloeistof
Flexxomat T L221*B100	basis	221	100	10,0	tot 5L/m ²
Flexxomat T L221*B200	basis	221	200	17,0	tot 5L/m ²
Flexxomat T L221*B300	basis	221	300	25,0	tot 5L/m ²
Flexxomat TT L221*B100	tunnel	221	100	10,0	tot 5L/m ²
Flexxomat TT L221*B200	tunnel	221	200	17,0	tot 5L/m ²
Flexxomat TT L221*B300	tunnel	221	300	25,0	tot 5L/m ²

Flexxomat P prijzen standaardafmetingen

Artikelcode Flexxolutions	uitvoering	lengte(cm)	breedte(cm)	gewicht(kg $\pm$)	vloeistof
Flexxomat P L60*B90	basis	60	90	1,50	tot 15 L
Flexxomat P L90*B90	basis	90	90	2,50	tot 25 L
Flexxomat P L90*B180	basis	90	180	5,00	tot 70 L
Flexxomat PT L60*B90	tunnel	60	90	1,50	tot 15 L
Flexxomat PT L90*B90	tunnel	90	90	2,50	tot 25 L
Flexxomat PT L90*B180	tunnel	90	180	5,00	tot 70 L

