

G 800 E - G 880

Pop-Up sproeier




Beschrijving

Turbinesproeier met grote werkwijde voor sportterreinen, parken, paardenpisten... met ingebouwde klep en alle delen zijn bovenaan bereikbaar.

Voordelen

- Alle delen bovenaan bereikbaar
- Rotor volledig dicht (vuilbescherming)
- Onderhoudsvriendelijk
- Ingebouwde elektrische kraan 24 VAC
- Ingebouwde drukregelaar - 5.5 bar
- Veel mogelijkheden : parken, sportterreinen (renbaan, golf,...)
- 5 jaar waarborg
- "ACME" aansluiting
- G800 geleverd met sproeimond 25 , G 880 geleverd met sproeimond n° 48

Kenmerken



16 - 27 m

3,5 - 6,9 bar

2,9 - 13 m³

1 1/2 ACME

G870 Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	▲	■	▲
15 Gray	3.4	344	16.2	2.95	49.2	11	13		
	4.1	413	16.5	3.20	53.4	12	14		
	4.5	450	16.8	3.36	56.0	12	14		
	4.8	482	17.1	3.52	58.7	12	14		
18 Red	4.1	413	17.7	3.70	61.7	12	14		
	4.5	450	18.0	3.86	64.0	12	13		
	4.8	482	18.3	3.84	64.0	12	13		
	5.5	551	18.6	4.04	67.4	12	14		
20 Dk. Brown	4.1	413	18.6	4.27	71.2	12	14		
	4.5	450	18.9	4.45	74.2	13	14		
	4.8	482	19.2	4.66	77.6	13	15		
	5.5	551	19.5	5.00	83.3	13	15		
23 Dk. Green*	6.2	620	19.5	5.32	88.6	14	16		
	4.1	413	19.2	4.57	76.1	12	14		
	4.5	450	19.8	4.77	79.5	12	14		
	4.8	482	19.8	4.97	82.9	13	15		
25 Dk. Blue*	5.5	551	20.1	5.32	88.6	13	15		
	6.2	620	20.4	5.66	94.3	14	16		
	4.1	413	19.8	4.95	82.5	13	15		
	4.5	450	20.4	5.11	85.2	12	14		
28 Black	4.8	482	20.4	5.36	89.3	13	15		
	5.5	551	21.0	5.75	95.8	13	15		
	6.2	620	21.6	6.11	101.8	13	15		
	6.9	689	22.9	7.66	127.6	15	17		

G875 Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	▲	■	▲
8 Lt. Brown	2.8	275	14.3	1.75	29.1	9	10		
	3.4	344	14.9	1.89	31.4	9	10		
	4.1	413	15.2	2.09	34.8	9	10		
	4.5	450	15.2	2.16	36.0	9	11		
10 Lt. Green	4.8	482	15.5	2.25	37.5	9	11		
	3.4	344	16.2	2.48	41.3	10	11		
	4.1	413	16.5	2.73	45.4	10	12		
	4.5	450	16.5	2.84	47.3	11	12		
13 Lt. Blue	4.8	482	16.8	2.98	49.6	11	12		
	5.5	551	17.1	3.25	54.1	11	13		
	3.4	344	16.8	2.54	42.4	9	11		
	4.1	413	17.1	2.79	46.6	10	12		
15 Gray	4.5	450	17.1	2.91	48.5	10	12		
	4.8	482	17.4	3.02	50.3	10	12		
	5.5	551	17.4	3.25	54.1	11	13		
	3.4	344	17.4	3.04	50.7	10	12		
18 Red	4.1	413	17.7	3.25	54.1	10	12		
	4.5	450	18.0	3.36	56.0	10	12		
	4.8	482	18.0	3.48	57.9	11	12		
	5.5	551	18.3	3.73	62.1	11	13		
20 Dk. Brown	3.4	344	18.3	3.29	54.9	10	12		
	4.1	413	18.6	3.57	59.4	10	12		
	4.5	450	18.6	3.70	61.7	11	12		
	4.8	482	18.9	3.84	64.0	11	13		
23 Dk. Green*	5.5	551	19.2	4.13	68.9	11	13		
	4.1	413	18.9	4.04	67.4	11	13		
	4.5	450	18.9	4.13	68.9	12	13		
	4.8	482	19.2	4.36	72.7	12	14		
25 Dk. Blue*	5.5	551	19.5	4.66	77.6	12	14		
	6.2	620	19.8	4.95	82.5	13	15		
	4.1	413	19.5	4.97	82.9	13	15		
	4.5	450	19.8	4.86	81.0	12	14		
28 Black	4.8	482	19.8	5.36	89.3	14	16		
	5.5	551	20.1	5.82	96.9	14	17		
	6.2	620	20.4	6.13	102.2	15	17		
	4.1	413	19.8	5.34	89.0	14	16		
38 Red	4.5	450	19.8	5.63	93.9	14	16		
	4.8	482	20.4	5.82	96.9	14	16		
	5.5	551	21.0	6.20	103.3	14	16		
	6.2	620	21.6	6.59	109.8	14	16		
43 Dk. Brown	4.8	482	20.1	6.11	101.8	15	17		
	5.5	551	20.7	6.56	109.4	15	18		
	6.2	620	21.3	6.95	115.8	15	18		
	6.9	689	21.6	7.34	122.3	16	18		

G880 Nozzle Performance Data – Metric									
Nozzle	Pressure Bars	Pressure kPa	Radius m	Flow m ³ /hr	Flow l/min	Precip mm/hr	▲	■	▲
25 Lt. Blue	4.5	450	20.4	5.11	85.2	12	14		
	4.8	482	21.0	5.43	90.5	12	14		
	5.5	551	21.6	5.91	98.4	13	15		
	6.2	620	21.9	6.34	105.6	13	15		
33 Gray	6.9	689	22.3	6.77	112.8	13	16		
	4.5	450	22.3	7.04	117.3	14	16		
	4.8	482	22.6	7.31	121.9	14	17		
	5.5	551	23.2	7.88	131.4	15	17		
38 Red	6.2	620	23.5	8.40	140.1	15	18		
	6.9	689	23.8	8.81	146.9	16	18		
	4.5	450	23.2	7.97	132.9	15	17		
	4.8	482	23.5	8.25	137.4	15	17		
43 Dk. Brown	5.5	551	24.1	8.75	145.7	15	17		
	6.2	620	24.4	9.20	153.3	16	18		
	6.9	689	24.7	9.75	162.4	16	19		
	4.5	450	23.8	8.90	148.4	16	18		
48 Dk. Green*	4.8	482	24.1	9.27	154.4	16	18		
	5.5	551	25.0	9.93	165.4	16	18		
	6.2	620	25.3	10.56	176.0	17	19		
	6.9	689	25.6	11.09	184.7	17	20		
53 Dk. Blue	4.5	450	25.0	9.95	165.8	16	18		
	4.8	482	25.3	10.52	175.3	16	19		
	5.5	551	25.9	11.13	185.5	17	19		
	6.2	620	26.2	11.79	196.5	17	20		
	6.9	689	26.5	12.36	205.9	18	20		
	4.5	450	25.3	10.65	177.5	17	19		
	4.8	482	25.6	11.15	185.9	17	20		
	5.5	551	26.5	11.95	199.1	17	20		
	6.2	620	26.8	12.45	207.4	17	20		
	6.9	689	26.8	13.15	219.2	18	21		

Type	Referentie
G 870E Cirkelsproeier - met elektrische kraan - ACME 1 1/2	G870 E25P8S
G 875E Sectorsproeier - met elektrische kraan - ACME 1 1/2	G875 E25P8S
G 880E Cirkelsproeier - met elektrische kraan - ACME 1 1/2	G880 E48P8S

